FICHE PRODUIT



Distillateur d'eau GFL 2004

Référence : SOC-L003254

Points forts

• delais : 48 heures
• Type de traitement d'eau : Distillateur d\'eau

Description du produit

Spécificités Techniques:

Mono-distillateur (entièrement automatique) avec réservoir, montage mural et de paillasse

• Réservoir de distillat d´une capacité de deux fois le débit horaire de l´appareil

• Distribution du distillat par le robinet en continu ou par pression.

• Condensateur (serpentin de refroidissement) dans le réservoir, facilement échangeable.

• Electrovanne pour contrôler l'alimentation en eau

• Économie d´énergie par distillation de l´eau de refroidissement préchauffée.

• Économie de la consommation d´eau par coupure automatique. Un gaspillage d´eau est évité.

• Bouilleur facilement accessible pour nettoyage.

• Dégazage en CO2 par le condenseur.

• Surveillance électronique de la contamination de l'alambic avec arrêt de la distillation et instruction de nettoyage visuel

• Recharge automatique du réservoir de stockage après prélèvement du distillat, contrôlée par détection électronique de niveau

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

• Protection marche à sec par thermostat.

• Corps de chauffe, bouilleur, réservoir et condensateur en acier inox.

• Boîtier en tôle zinkée avec revêtement par poudre.

• Boîtier double enveloppe

Données techniques

- Conductivité du mono-distillat 25°C env. 2,3 µS/cm

- Puissance de production 4 L/h

- Volume du réservoir 8 L

- Puissance de chauffe maxi. 3 kW

- Consommation électrique maxi. 3 kW

- Consommation d'eau de refroidissement 0,8 L/min

- Pression maximale d'eau de refroidissement 7 bar

- Dimensions hors tout (LxPxH) 620 x 330 x 460 mm

- Gamme de température ambiante 10 ... 40 °C

- Alimentation secteur 230 V; 50/60 Hz

- Prise secteur Câble secteur avec fiche coudée Schuko (CEE7/7)

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/distillateurs/16232-distillateur-d-eau-gfl-2004.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de traitement d'eau	Distillateur d\'eau

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.