FICHE PRODUIT



Salle complète de radiographie numérisé OS/POUMONS, Modèle YSX500D

Référence : SOC-X50017

Description du produit

- DESCRIPTION

Salle complète de radiographie numérisé OS/POUMONS, Modèle YSX500D

1 générateur haute fréquence

- Fonctions : radiographie numérique à rayons X, radiographie à filtre à rayons X, radiographie sur support buck, ARP et AEC.
- Puissance électrique nominale : 50 kW
- Tension du tube : 40kV~150kV
- Courant du tube : 10 mA ~ 630 mA
- Temps : 2ms~10s 1,6 mA : 0,1 mA ~ 630 mA
- Fréquence de travail : ≥400kHz
- Panneau de commande : écran tactile LCD

2 tubes à rayons X

- Max. Tension des tubes : 150 kV 2.2 Mise au point : Petite mise au point : 0,6 mm ; Grande mise au point : 1,2 mm

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Puissance d'entrée de l'anode : petite mise au point 19 kW, grande mise au point 50 kW
- Angle cible : 12° 2,5 tr/min d'anode : 2800 tr/min
- Capacité calorifique : 150kHU

3 Détecteur à écran plat

GOS & Csl

Taille : 35 × 43 cm (14 × 17 pouces)

3,3 pixels : 140 µm Matrice 3,4 pixels : 2560 x 3072 Conversion A/N 3.5 : 16 bits

4 Table de radiographie

- Taille : 2100 mm × 825 mm × 655 mm (LxlxH)

- Gamme mobile horizontale : ≥250mm ;

- Plage de déplacement longitudinal : ≥825 mm ;

- Verrouillage de table : Verrouillage électromagnétique, force de freinage≥100N, avec interrupteur à pédale, flexible et pratique.

- Avec contrôle électrique ou manuel du mouvement mécanique, et il y a une fonction d'alignement de suivi automatique avec le tube à rayons X et le détecteur.

- Taille de la grille : ≥15"×18" ; Distance de mise au point de la grille : f0 = 100 cm ; Rapport de la grille : r = 10 □1 ; Densité de la grille : N = 103 lignes/pouce

- Colonne tubulaire:

  - Structure sécurisée et solide
  - Rotation de la colonne : ≥±180°
  - Plage de déplacement le long de la table : ≥1575 mm, peut être verrouillée à tout moment
  - Tube se déplaçant vers le haut et vers le bas : 930 mm ± 10 mm, un être verrouillé à tout moment
  - Rotation du tube : ≥±180° 4.7.6 Max. Distance de la mise au point du tube au film : ≥1200 mm□

5 Support Bucky

- Plage de déplacement haut et bas : ≥1200 mm ;
- Au max. Hauteur, la distance entre le sol et le centre de la boîte est ≥1500 mm ;
- Taille de la grille : 18 × 18 □Mise au point de la grille : f0 = 180 cm ; Rapport de la grille : r = 10 □

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

1 ; Densité de la grille : N = 103 lignes/pouce

6 Collimateur :

Flexible et pratique à utiliser, et n'importe quelle taille de champ de radiographie rectangulaire est disponible.

Liste de colisage (YSX500D)

1 générateur haute fréquence

1 panneau de commande

1 tube à rayons X 1 Collimateur

1 jeu de détecteur à écran plat avec logiciel 14 x 17

1 support Bucky

1 table de radiographie

1 poste de travail (ordinateur)

2 réseau 18'' x 18''

1 Câble Haute Tension : 75kV

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/appareils-de-radiographie/16330-salle-complete-de-radiographie-numerise-direct-os-poumons-modele-ysx500d.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.