FICHE PRODUIT



Appareil ECG à 3 canaux, Modèle MK-1203B

Référence : SOC-12038

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION:

Appareil ECG à 3 canaux; Modèle MK-1203B

- **Dérivations** : 12 dérivations, Standard ou Cabrera, 12 dérivations acquisition simultanée
- **Circuit d'entrée** : Flottant, Protection contre la défibrillation
- **Écran LCD** : 480*272 Écran couleur LCD de 4,3 pouces affichant la forme d'onde ECG, les conditions de fonctionnement, l'heure, la fréquence cardiaque, etc.
- **Sécurité** : IEC Classe IIa, type CF
- **Taux d'échantillonnage** : 1000
- **Dynamique d'entrée** : ±500mV
- **Mode de fonctionnement**: Automatique, manuel, enregistrement compressé des 60 dernières années sur un seul canal, analyse du rythme (histogramme R-R et diagramme de tendance).
- **Filtre** : AC (50Hz or 60Hz, -20dB)
  EMG (25Hz/35Hz/45Hz/75Hz/100Hz,-3dB)
  Drift (0.5Hz,-3dB)
- **Taux de rejet du mode**

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

commun (**CMRR**) : >100dB (avec filtre AC)

- **Courant du circuit d'entrée** : ≤0.1μA
- **Impédance d'entrée** : ≥50Mohm
- **Constante de temps** : ≥ 3.2 Sec
- **Réponse en fréquence** : 0.05--150Hz,-3dB
- **Niveau de bruit** : ≤15μVp-p
- **Sensibilité** : 1.25; 2.5; 5; 10;20; 40mm/mV±2%
- **Tension d'étalonnage** : 1mV±2%
- **Fuite de courant du patient** : <10uA
- **Protection** : Protège de la défibrillation et du stimulateur cardiaque
- **Système d'impression** : Imprimante thermique ; ≥8dot/mm(Vertical), ≥40 dot/mm (Horizontal), vitesse d'impression à 25mm/s.
- **Vitesse d'impression** : 5; 6.25; 10; 12.5; 25; 50mm/s±3%
- **Sortie d'impression** : Canal 3/2 ; Canal 3/2+1 ; Canal 3/3 ; Canal 3/3+1
- **Taille du papier** : 80mm*20m roll type
- **Câble pour patient** : standard 10 core
- **Stockage des rapports** : 200 rapports dans la mémoire intégrée

Présentation, révision et réimpression du rapport.

- **Indicateur** : Détection de pistes
- **Alimentation électrique**: Batterie rechargeable 11.1V 1800mAh Li-poly (DC)

220V±10%, 50Hz±2%, 75VA (AC)

- **Spécification des fusibles** : 2Φ5x20mm□3.15A 250V
- **Dimension de la machine** : 285(W)*200(D)*55mm(H)
- **Poids de la machine** : 2.0 kg (machine uniquement)
- **Poids brut** : 3.5 kg (avec accessoires)
- **Taille du carton** : 41*32*17cm (1pc), 67*44*55cm (6pcs/carton)

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/16342-appareil-ecg-a-3-canaux-modele-mk-1203b.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.