FICHE PRODUIT



Appareil ECG à 3 canaux, modèle MK-1203D

Référence : SOC-12034

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

Appareil ECG à 3 canaux, modèle MK-1203D

- **Dérivations** : 12 dérivations, Standard ou Cabrera, 12 dérivations acquisition simultanée
- **Circuit d'entrée**: Flottant, protection contre la défibrillation
- **Écran LCD**: 800*480 Écran LCD tactile de 7 pouces affichant la forme d'onde ECG, les conditions de fonctionnement, l'heure, la fréquence cardiaque, etc., prenant en charge la saisie du nom du patient, de son âge, de son sexe et du nom de l'hôpital.
- **Sécurité** : IEC Classe IIa, type CF
- **Taux d'échantillonnage** : 8000 échantillons/Sec
- **Dynamique d'entrée** : ±500mV
- **Mode de fonctionnement** : automatique, manuel, enregistrement compressé des 60 dernières années sur un seul canal, analyse du rythme (histogramme R-R et diagramme de tendance).
- **Filtre** : AC (50Hz or 60Hz, -20dB)
  EMG (25Hz/35Hz/45Hz/75Hz/100Hz,-3dB)
  Drift (0.5Hz,-3dB)

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- **Taux de rejet du mode commun** (**CMRR**) : >100dB (avec filtre AC)
- **Courant du circuit d'entrée** : ≤0.1μA
- **Impédance d'entrée** : ≥50Mohm
- **Constante de temps** : ≥ 3.2 Sec
- **Réponse en fréquence** : 0.05--150Hz,-3dB
- **Niveau de bruit** : ≤15μVp-p
- **Sensibilité :** 1.25; 2.5; 5; 10;20; 40mm/mV±2%
- **Tension d'étalonnage** : 1mV±2%
- **Fuite de courant du patient** : <10uA
- **Protection** : Protection contre la défibrillation et le stimulateur cardiaque
- **Système d'impression** : Imprimante thermique ; ≥8dot/mm(Vertical), ≥40 dot/mm (Horizontal), vitesse d'impression à 25mm/s.
- **Vitesse d'impression** : 5; 6.25; 10; 12.5; 25; 50mm/s±3%
- **Sortie d'impression** : 3/2 voies ; 3/2+1 voies ; 3/3 voies ; 3/3+1 voies
- **Taille du papier** : Type de rouleau 80mm*20m
- **Câble patient** : standard 10 fils
- **Stockage des rapports** : 200 rapports dans la mémoire intégrée
  présentation, révision et réimpression du rapport.
- **Indicateur** : Détection de pistes
- **Alimentation électrique** : Batterie rechargeable 11.1V 1800mAh Li-poly (DC)
  220V±10%, 50Hz±2%, 75VA (AC)
- **Spécification des fusibles :** 2Φ5x20mm□3.15A 250V
- **Dimension de l'appareil :** 285(W)*200(D)*55mm(H)
- **Poids de l'appareil :** 2,1 kg (machine seule)
- **Poids brut :** 3.5 kg (Avec accessoires)
- **Taille du carton**: 41*32*17cm (1pc), 67*44*55cm (6pcs/carton)

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16344-machine-ecg-a-3-canaux-modele-mk-1203d.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.