FICHE PRODUIT



Electrocardiographe à 6 canaux MK-1206A

Référence : SOC-04112

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

- Description

Electrocardiographe à 6 canaux MK-1206A

Dérivations : 12 dérivations, Standard ou Cabrera, 12 dérivations acquisition simultanée
Circuit d'entrée : Flottant , protection contre la défibrillation
Écran LCD : 800*480 Écran LCD tactile de 7 pouces affichant la forme d'onde ECG, les conditions de fonctionnement, l'heure, la fréquence cardiaque, etc., prenant en charge la saisie du nom du patient, de son âge, de son sexe et du nom de l'hôpital.
Sécurité : IEC Classe IIa, type CF
Taux d'échantillonnage : 8000 échantillons/Sec
Dynamique d'entrée : ±500mV
Mode de fonctionnement : automatique, manuel, enregistrement compressé des 60 dernières années sur un seul canal, analyse du rythme (histogramme R-R et diagramme de tendance).
Filtre : AC(50Hz or 60Hz, -20dB) ; EMG (25Hz/35Hz/45Hz/75Hz/100Hz,-3dB) ; Drift (0.5Hz,-3dB)
Taux de rejet du mode commun CMRR : >100dB(avec filtre AC)
Courant du circuit d'entrée : ≤0.1μA
Impédance d'entrée : ≥50Mohm

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Constante de temps : ≥ 3.2 Sec
Réponse en fréquence : 0.05--150Hz,-3dB
Niveau de bruit : ≤15μVp-p
Sensibilité : 1.25; 2.5; 5; 10;20; 40mm/mV±2%
Tension d'étalonnage : 1mV±2%
Fuite de courant du patient : <10uA
Protection : Protection contre la défibrillation et le stimulateur cardiaque
Système d'impression : Imprimante thermique ; ≥8dot/mm(Vertical), ≥40 dot/mm (Horizontal),vitesse d'impression à 25mm/s.
Vitesse d'impression : 5; 6.25; 10; 12.5; 25; 50mm/s±3%
Impression Sortie : 3 canaux ; 3+1 canaux ; 6 canaux ; 6+1 canaux
Taille du papier : 110mm*20m type rouleau
Câble patient : standard 10 fils
Stockage des rapports : 200 rapports dans le mémo intégré ; présentation, révision et réimpression du rapport.
Indicateur : Détection de dérivations
Alimentation électrique : Batterie rechargeable Li-poly 11,1V 1800mA (DC) ; 220V±10%, 50Hz±2%, 75VA (AC)
Spécification des fusibles : 2Φ5x20mm□3.15A 250V
Dimension de la machine : 285(W)*200(D)*55mm(H)
Poids de la machine : 2,25 kg (machine seule)
Poids brut : 3,5 kg (avec accessoires)
Taille du carton : 41*32*17cm(1pc), 67*44*55cm(6pcs/carton)

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/electrocardiographes-ecg-et-tests-de-resistance/16345-electrocardiogramme-a-6-canaux-mk-1206a.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.