FICHE PRODUIT



Système de radiographie Os-Poumon modèle CAMARGUE

Référence : SOC-Z7J32003

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

- Description

Caractéristiques **du Système de radiographie Os-Poumon, Modèle CAMARGUE:**

Type de système: système de radiographie **Manuel Os-Poumon**

1 Table à panneau flottant - Hauteur fixe :
- Grille : Oscillante et non-amovible
- Mécanisme pour compatibilité détecteur portable de taille cassette de 13 à 43 cm
- Freins électromagnétiques
- Mouvement longitudinal du panneau : 60 / 50 cm
- Mouvement transverse du panneau : +/- 12 cm
- Dimensions du panneau : 220 x 81 cm
- Une poignée

1 Potter Mural - Fixation au sol :
- Grille : Oscillante et non-amovible

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Mécanisme pour compatibilité détecteur portable de taille cassette jusqu'à 43 x 43 cm
- Freins électromagnétiques
- Mouvement vertical du détecteur : 149 cm

1 Colonne Porte Tube - Fixation au sol :
- Freins électromagnétiques
- Mouvement vertical du tube RX : 150 cm
- Mouvement longitudinal du tube RX : 185 cm
- Rotation du tube autour de l'axe horizontal : +/-120 °

1 Collimateur manuel avec centreur

Table : Plus-value pour table à hauteur variable
Générateur haute fréquence type MAGNUM 50 C (1D) contrôlé par microprocesseur avec:
* Puissance : 50 kW
* Fréquence : jusqu'à 400 kHz
* Réglage kV : 40 - 150 kV
* Réglage mA : 10 – 630 mA
* Gamme des mAs : 0,1 à 630 mAs
* Temps d’exposition 1 ms à 6,3 sec.

Protections : limitation automatique de puissance, compensation secteur automatique, sécurité réseau
- Affichage numérique
- Autotest automatique
- Programmes anatomiques
- Une poire de graphie
- Piédestal pour console générateu
- 1 tube radiogène à anode tournante ; 10000 tr/mn - Foyers 0,6 – 1,2 mm ; 150 kV; 43/100 kW ; 600 KHU (24/55 kW - 3000 rpm)
- 1 Paire de câbles HT (12 m)
- Plus-value pour emballage transport maritime pour un système avec colonne porte tube

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/appareils-de-radiographie/16518-systeme-de-radiographie-camargue-series.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.