FICHE PRODUIT



Electrocardiographe à 12 canaux avec interprétation modèle PRO-ECG12A

Référence : SOC-125265

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Electrocardiographe à 12 canaux modèle PRO-ECG12A

ECG Un graphique linéaire qui montre les changements dans l'activité électrique du cœur au fil du temps. Elle est réalisée par un instrument appelé électrocardiographe

Description de l'electrocardiographe à 12 canaux modèle PRO-ECG12A
Caractéristique du produit :
1) Écran tactile TFT de 10,2 pouces,
2) Clavier numérique pratique pour une utilisation rapide et facile
3) Échantillonnage simultané du signal ECG à 12 dérivations
4) Mémoire intégrée, stockage de plus de 1 000 ensembles de données ECG
5) Modes d'affichage multiples de forme d'onde ECG à 3/6/12 dérivations
6) Analyse automatique et interprétation automatique régulières des paramètres de forme d'onde ECG
7) Plusieurs modes et formats d'impression pour satisfaire différentes applications
8) Plusieurs langues de fonctionnement pour l'option
9) Batterie au lithium rechargeable, prise en charge max 3H pour les travaux continus (Batterie Li-ion rechargeable intégrée, conversion d'alimentation AC/DC.
AC/DC.)
10) Prise en charge du poste de travail PC-ECG

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

11) Écran tactile couleur commande par bouton-poussoir et par touche
bouton-poussoir et tactile.
12) Filtres sensibles pour ADS, HUM et EMG.
13) Imprimante thermique avec papier d'impression de 216 mm, impression synchronisée. 7 niveaux d'épaisseur d'impression peuvent être choisis.
14) Fonction de détection de l'absence de papier.
15) Prise en charge du disque flash USB et de la mémoire SD, les rapports stockés peuvent être sauvegardés, ouverts et analysés dans un ordinateur.
être sauvegardés, ouverts, analysés sur PC via le logiciel de lecture ECG.

Caractéristiques Techniques
logiciel.

Norme de sécurité : CEI Classe I, type CF

Mode d'acquisition : Acquisition simultanée de 12 dérivations
Circuit d'entrée : Flottant, protection contre défibrillateur et stimulateur cardiaque

Convertisseur A/N : 12 bits
La constante de temps : ≥ 3,2 s

Sensibilité : 2,5 , 5, 10, 20,40 (mm/mV), Automatique
Impédance d'entrée : ≥ 50MΩ

Courant de circulation d'entrée : ≤50nA
Tension d'étalonnage : 1mV ±2%

Niveau de bruit : <15µVp-p
Filtre : Filtre EMG : 35Hz - 45Hz (-3dB)
Filtre ADS : Auto (0,15-0,50 Hz)
Filtre HUM : 50Hz/ 60Hz (-20dB)

CMRR : > 100dB
Fuite de courant du patient : <10µA

Fréquence de réponse : 0.05Hz - 150Hz
(-3dB, +0.4dB)

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Vitesse du papier : 5/ 6,25/ 10/ 12,5/ 25/ 50 mm/s (±3 %)

Source de courant : CA : 110/220 V ; 50/60 Hz ;
85-265V (option)
CC : 7,4 V, batterie au lithium rechargeable intégrée

Papier d'enregistrement : 50mm (largeur) ; 20/30m (longueur), papier rouleau

Taille des cartons : 315 mm × 215 mm × 77 mm ;

Poids net : 2,25 kg

Poids brut : 6.8Kgs

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/electrocardiographes-ecg-et-tests-de-resistance/16602-electrocardiographe-a-12-canaux-modele-pro-ecg12a.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.