FICHE PRODUIT



Echographe numérique portable avec Doppler Modèle HY-M60

Référence : SOC-HY-M60

Points forts

• delais : 5 Jours

Description du produit

L’échographe portable doppler HY-M60 est un appareil de diagnostique proposé par Socimed aux professionnels de santé pour les besoins d’imagerie : Abdomen, Obstétrique et Gynécologie, cardiologie, imagerie vasculaire, urologie, musculo-squelettique, pédiatrie et etc.

L’échographe portable doppler HY-M60 a la configuration d’un ordinateur portable léger avec prise en main facile. Il est doté d’une batterie intégrée rechargeable et des touches en silicone souple rétroéclairées

Il a été conçu pour faciliter le flux de travail et la gestion de fichiers grâce aux paramètres ci-dessous :

- Système d'historique d'examen rapide et modifiable
- Interface utilisateur concise pour une utilisation facile
- Divers logiciels d'application

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

CARACTÉRISTIQUES DE l'Échographe portable numérique avec Doppler couleur Modèle HY-M60

- Application

Abdomen, Obstétrique et Gynécologie, cardiologie, imagerie vasculaire, urologie, musculo-squelettique, pédiatrie et etc.

-Mode d'affichage

B, 2B, 4B, gauche et droite B|M, B|D, M, PW, CFM, Triplex, PDI, DPDI, B+PW, B+CFM+PW,B+PDI+PW, B+DPDI+ PW, couleur M

Facultatif : CWA, Anatomique M

-Traitement d'image

THI, ITHI, HPRF, imagerie trapézoïdale, imagerie composée spatiale, imagerie étendue convexe, imagerie trapézoïdale linéaire, réduction du chatoiement, B-steer, moyenne d'images, filtre mural, échelle de gris 256, contrôle de l'angle/de la largeur de balayage

-Mesure générale

Mode B : sténose, distance, angle, circonférence et zone, volume, rapport, histogramme

Mode M : Sténose, fréquence cardiaque, temps, distance, vélocité

PW : vitesse, PI&RI, temps, distance, rapport, S/D, D/S, gradient de pression, fréquence cardiaque

Gestion de fichiers

Rappel de l'historique des examens, gestion des dossiers des patients, édition des rapports et gestion des exportations

-Boucle ciné

Actionné automatiquement et manuellement, vitesse en option, réalisation de la boucle ciné, boucle ciné avant/arrière

-Interface d'entrée/sortie

VGA, S-vidéo, USB, Vidéo

-Configuration standard

Unité principale, sonde convexe 3,5 MHz, moniteur LCD 15", 1 connecteur de sonde, 2 ports USB, batterie

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

-Options

Sonde linéaire 7.5MHz,

Sonde transvaginale 6.5MHz,

Sonde à réseau phasé 3,0 MHz,

Sonde de volume 4,0 MHz, DICOM3.0,

Imprimante vidéo,

Imprimante laser/jet d'encre,

Chariot

Imagerie panoramique (Option)

Imagerie 3D/4D (en option)

Anatomique M (Option)

Onde Continue (Option)

Imagerie Doppler tissulaire (en option)

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/echographe-doppler-couleur-portable/16668-echographe-numerique-portable-avec-doppler-couleur-modele-hy-m60.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	5 Jours

Documents associés

- Fiche Technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.