FICHE PRODUIT



Incubateur de plaquettes sanguines 10L, avec capteurs haute pression, Modèle MDC-10

Référence : SOC-300423

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

L'incubateur de plaquettes sanguines est largement utilisé pour stocker les plaquettes sanguines, les réactifs biologiques et les produits chimiques. Ils sont utilisés par les hôpitaux, les banques de sang, les instituts de recherche, les laboratoires et les universités.

CARACTERISTIQUES :

* Capteur haute précision

* Contrôle par microprocesseur avec température intérieure contrôlée à 22°C ±2°C

* Système de réfrigération efficace avec ventilateur contrôlé et mécanisme de cycle forcé assurant la constance de la température à l'intérieur de l'armoire

* Grand écran numérique pour une observation plus facile

* Désinfection par lumière UV qui s'éteint automatiquement lorsque la porte est ouverte pour éviter tout dommage au corps humain

* La porte en verre à double isolation facilite l'observation

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

* Glissière d'oscillation de haute qualité pour la longévité ainsi qu'un faible bruit.

SYSTEME DE CONTRÔLE DE SECURITE :

* Le mode alarme surveille la température ambiante et l'état du système pour assurer la sécurité et la fiabilité des conditions de stockage.

* Alarme de température haute/basse, alarme de dysfonctionnement du thermostat, alarme de panne de courant en 72 heures, alarme de dysfonctionnement de la batterie de secours et alarme de porte entrouverte

* Alarme sonore et visuelle

DONNEES TECHNIQUES :

Caractéristiques

*Méthode de refroidissement : Forcé – Refroidissement par air

*Réfrigérant : R134a

*Consommation électrique (kWh/24h) : 4.4

*Bruit (db) : 50

*Température ambiante (C) : 10 ~ 32

*Plage de température (C) : 20 ~ 24

Système de refroidissement

*Marque de compresseur/QTÉ : Embraco/1

*Capteur : NTC

*Contrôleur de température : Microprocesseur

*Affichage : Numérique

*Tension/Fréquence (V/Hz) : 220V/50Hz

*Puissance (W) : 280W

*Courant (A) : 1.27

Matériel

*Matériau intérieur : SUS

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

*Matériau extérieur : Acier pulvérisé de couleur

*Isolation : PUF

Taille

*Capacité (L/pi3) : 10

*Poches de sang (450 ml)/Tiroir : 20/10 Couches

*Poids net/brut (Kg) : 80/86

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/incubateurs/16682-incubateur-de-plaquettes-sanguines-mdc-10.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.