FICHE PRODUIT



CONGELATEUR BIOMEDICAL -25°C

Référence : SOC-MDF-25V100

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

CONGÉLATEUR BIOMÉDICAL -25°C

Caractéristiques

Contrôleur précis à microprocesseur pour assurer une température constante de l'armoire : 10℃ ~ -25℃ °C et incréments de 0,1℃.
Poignée intégrée, facile à utiliser par un seul homme.
Hauteur réglable de la grille en tissu plastifié, température plus uniforme.
Large plage de tension disponible : 187 V ~ 242 V
Réfrigérant sans CFC, disponible dans le commerce, sans danger pour l'environnement et chimiquement stable

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

MDF-25V100	MDF-25V268E	MDF-25V278W	MDF-25V328E	MDF-25V936
Étagères et tiroirs	Étagères	Étagères	Étagères	Étagères
Refroidissement direct	Refroidissement direct	Refroidissement direct	Refroidissement direct	Refroidissement direct
Dégivrage Manuel	Dégivrage Manuel	Dégivrage Manuel	Dégivrage Manuel	Dégivrage Manuel
Réfrigérant: R600a	Réfrigérant: R290	Réfrigérant: R290	Réfrigérant: R290	Réfrigérant: R404A
Consommation électrique (kWh/24h): 2.2	Consommation électrique (kWh/24h): 3	Consommation électrique (kWh/24h): 1.5	Consommation électrique (kWh/24h): 3	Consommation électrique (kWh/24h): 10
Bruit□db): 50	Bruit□db): 46	Bruit□db): 46	Bruit□db): 46	Bruit□db): 50
Température ambiante□℃): 10~32℃	Température ambiante□℃□: 10~32℃	Température ambiante□℃□: 10~32℃	Température ambiante□℃□: 10~32℃	Température ambiante □℃□: 10~32℃
Plage de température (°C): -10~-25℃	Plage de température (°C): -10~-25℃	Plage de température (°C): -10~-25℃	Plage de température (°C): -10~-25℃	Plage de température (°C): -10~-25℃
Marque du compresseur/QTÉ:KY55C45G	Marque du compresseur/QTÉ:CUBIGELN/1	Marque du compresseur/QTÉ:DONPERN/1	Marque du compresseur/QTÉ:CUBIGELN/1	Marque du compresseur/QTÉ:SECOP/2
Capteur: NTC	Capteur: NTC	Capteur: NTC	Capteur: NTC	Capteur: PTC
Contrôle de température par Microprocesseur	Contrôle de température par Microprocesseur	Contrôle de température par Microprocesseur	Contrôle de température par Microprocesseur	Contrôle de température par Microprocesseur
Affichage:Écran LCD	Affichage:Écran LCD	Affichage:Écran LCD	Affichage:Écran LCD	Affichage:Écran LCD
Tension/fréquence□V/Hz): 220/50Hz	Tension/fréquence□V/Hz): 220/50Hz	Tension/fréquence□V/Hz): 220/50Hz	Tension/fréquence□V/Hz): 220/50Hz	Tension/fréquence□V/Hz): 220/50Hz
Puissance□W): 150W	Puissance□W): 180W	Puissance□W): 180W	Puissance□W): 180W	Puissance□W): 1000W
Courant□A): 0.9A	Courant□A): 1.4A	Courant□A): 1.5A	Courant□A): 1.4A	Courant□A): 5.8A
Matériau intérieur: //	Matériau intérieur: Acier peint en couleur	Matériau intérieur: Acier peint en couleur	Matériau intérieur: Acier peint en couleur	Matériau intérieur: Acier inoxydable
Matériau extérieur: //	Matériau extérieur: Acier peint en couleur	Matériau extérieur: Acier peint en couleur	Matériau extérieur: Acier peint en couleur	Matériau extérieur: Acier peint en couleur
Isolation: PURF	Isolation: PURF	Isolation: PURF	Isolation: PURF	Isolation: PURF
Capacité□L/pieds cu): 100/3.53	Capacité□L/pieds cu): 268/9.46	Capacité□L/pieds cu): 278/9.81	Capacité□L/pieds cu): 328/11.58	Capacité□L/pieds cu): 936/33.05

Possède une alarme pour:

Haute/basse température
Panne électrique
Tension anormale
Erreur de capteur
Vérification de l'écran du filtre
Défaillance du thermostat
Batterie faible
Condenseur propre
Température ambiante élevée
Porte entrouverte

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Accessoires standards:

Castor
Porte intérieure
Trou d'essai QTÉ/diamètre
Port USB
Enregistreur graphique
Enregistreur de données
Système de sauvegarde de panne de courant (alarme)
Port d'alarme à distance

Accessoires optionnels:

Système de secours CO2
Système de secours LN2

Certification
ISO.CE

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/congelateurs-25/16747-congelateur-biomedical-25.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Congelateur_capacite - 100L	SOC-MDF-25V100L	
Congelateur_capacite - 268L	SOC-MDF-25V268L	
Congelateur_capacite - 328L	SOC-MDF-25V328L	
Congelateur_capacite - 278L	SOC-MDF-25V278L	
Congelateur_capacite - 936L	SOC-MDF-25V936L	

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.