FICHE PRODUIT



Agitateur de laboratoire, 40L , écran LCD, 50-2200 tr/min, modèle RQ-40 plus

Référence : SOC-847983

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

- Description

Agitateur de laboratoire, 40L , écran LCD, 50-2200 tr/min, modèle RQ-40 plus

Description de l'Agitateur de laboratoire, 40L , écran LCD, 50-2200 tr/min, modèle RQ-40 plus

Une nouvelle génération d'agitateurs de laboratoire pour l'agitation, le mélange, etc. de produits chimiques, pharmaceutiques, alimentaires et cosmétiques .

L'équipement se compose essentiellement d'un corps, d'un mandrin, d'une hélice à pales en acier inoxydable et d'un support.

Caractéristiques principales :
- capacité de 40 litres
- Agitateurs avancés avec technologie à microprocesseur
- Plage de vitesse de 50 à 2200 tr/min
- Surveillance de la vitesse réduite et de la vitesse réelle
- Vitesse constante même en cas de changement de charge/Tension

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Couple élevé même à faible vitesse
- Contrôle précis de la vitesse d'agitation
- Le moteur à courant continu sans balais et sans entretien assure un couple élevé
- Écran LCD rétroéclairé facile à lire pour l'affichage des paramètres et réels
- Affichage du couple et de la vitesse
- Rappel du dernier paramètre, idéal pour les processus répétitifs
- Protection du moteur en cas de surcharge continue
- Accepte des arbres jusqu'à 13 mm 0
- Classe de protection selon DIN/EN 60529
- Bouchon pour la protection de la cuve et de l'arbre
- Conception spéciale de la base pour un fonctionnement sans basculement

Caractéristiques techniques

- Capacité d'agitation maximale (eau) (litres) : 40
- Puissance du moteur en entrée CWl : 120
- Puissance du moteur en sortie CWl : 100
- Plage de vitesse Crpml : 50-2200
- Affichage de la vitesse : LCD
- Couple max. [Nern] : 60
- Affichage du couple : LCD
- Protection contre les surcharges du moteur : Clignotement de la LED, arrêt automatique
- Mandrin 0 CMML : 13
- Arbre d'agitation 0 x longueur (mm) : 8 x 220 8 x 220
- hélice Type I 0 Cmml : 4 Lames croisées/50
- Dimensions CLx P x Hl (mm) : 83 x 186 x 220
- Longueur du support (mm) : 750
- Poids Ckgl : 2,4
- Puissance CWJ : 130
- Classe de protection selon DIN/EN 60529 : IP 42
- Alimentation : 220-240 Volts, 50 Hz Monophasé

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16777-agitateur-de-laboratoire-40l-ecran-lcd-50-2200-tr-min-modele-rq-40-plus.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.