FICHE PRODUIT



# Agitateur de laboratoire, 50L , 100-1400 tr/min, modèle RQ-129/D

Référence : SOC-847986

**Points forts**

• delais : 48 heures

## Description du produit

- Description

### Agitateur de laboratoire, 50L , 100-1400 tr/min, modèle RQ-129/D

**Description de l'Agitateur de laboratoire, 50L , 100-1400 tr/min, modèle RQ-129/D**

Les agitateurs de laboratoire AC/DC ont été conçus pour répondre aux exigences des laboratoires exigeant une grande souplesse dans les opérations d'agitation.

Agitateurs de laboratoire PMDC
Les agitateurs à courant continu à aimant permanent (PMDC) sont spécialement conçus pour les travaux de routine en laboratoire, la recherche et l'industrie, , la recherche et le développement, les analyses d'assurance qualité et les préparations d 'échantillons.

Les agitateurs sont reçus d'une commande de vitesse uniforme avec indicateur numérique RPM numérique qui indique la vitesse, ce qui est très utile pour les applications où la validation des processus et l'analyse de la qualité sont nécessaires ; Précieuses pour les applications nécessitant la validation

Les modèles RQ - 121/D, RQ - 126/D et **RQ - 129/D** utilisent des moteurs à entraînement direct. Les moteurs à entraînement direct sont idéaux pour une utilisation quotidienne en laboratoire avec

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

des aqueux et à faible viscosité tels que les huiles légères.

**Caractéristiques principales :**

- **Agitateurs polyvalents pour usage général & PUF**

**- Agitateurs à usage intensif pour les installations pilotes, les procédés à l'échelle du banc de laboratoire et la production de petits lots Modèles également disponibles avec indicateur de vitesse pour l'indication de la vitesse et validation du processus**

**- Moteur PMDC pour une agitation puissante**
**- Performance fiable même en utilisation continue**
**- Régulateur de vitesse électronique progressif avec affichage numérique**
**- Arbre creux dans les modèles à engrenages permettant le réglage de la hauteur**
**- Mandrin pour faciliter l'interchangeabilité de l'arbres**
**- Arbre d'agitation en acier inoxydable 316 ; tiges d'autoclave en acier inoxydable 304**

**Caractéristiques Techniques**

**Modèle** : RQ-129/D

**Arbre d'agitation** : 550/D

**Hélice** : Ventilateur à fente 100

**Moteur** : PMDC

**Vitesse** : 100 -1400 tr/min

**Capacité** : Eau/huile légère 50 litres

## Conformité et garantie

CE
Marquage CE

| | |
|---|---|
| **Garantie** | Garantie 2 ans |

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

## Page produit

https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16780-agitateur-de-laboratoire-50l-100-1400-tr-min-modele-rq-129-d.html

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| delais | 48 heures |

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.