FICHE PRODUIT

Système de Radiographie et de Fluoroscopie numérisé modèle PLD6000

Référence : SOC-202306

Description du produit

- Description

Système Digital de Radiographie et de Fluoroscopie (DRF) Modèle PLD6000

Applications

Le système DRF combine deux fonctions : la fonction de radiographie, qui fournit des images statiques pour le diagnostic de la poitrine, de la colonne vertébrale, de l'œsophage et d'autres parties du corps, et la fonction de fluoroscope, qui fournit une image dynamique, largement utilisée pour le diagnostic gastro-intestinal, le contraste de la vésicule biliaire et d'autres diagnostics fluoroscopiques.

- Rallonge du tube (SID) étiré électriquement jusqu'à 1,8 m.
Répond à des besoins de radiographie particuliers tels que la radiographie thoracique standard et les examens de pneumoconiose professionnelle.

- Pédale rotative à 360° (en option)
La capacité de charge peut atteindre 200 kg, ce qui permet de répondre facilement et en toute sécurité aux besoins d'inspection de différents types de corps.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Utilisation

-Radiographie numérique : Convient à la radiographie de toutes les parties du corps
- Fluoroscopie numérique : Convient à la fluoroscopie de toutes les parties du corps
- Angiographie gastro-intestinale numérique : Angiographie œsophagienne, angiographie gastro-intestinale supérieure, angiographie gastro-intestinale totale, salpingographie, etc.
- Imagerie numérique ponctuelle précise : obtention d'images haute définition et capture précise des lésions pendant la fluoroscopie, évitant les diagnostics manqués et les erreurs de diagnostic dues à des prises de vue à l'aveugle.
- Le système peut être entretenu à distance, il peut effectuer un autodiagnostic des défaillances et afficher le code de défaillance rapidement et avec précision, déterminer l'état de la défaillance et disposer d'une fonction d'autoprotection.
Il peut partager des informations avec le système PACS, ce qui favorise le diagnostic à distance.

Spécifications techniques du système de radiographie et de fluoroscopie numérisé PLD6000

Source électrique : 380 V +/- 38v

Frequence: 50 +/- 10 Hz

Puissance de sortie: 65,5 kW

Tension du tube photographique kV : 40-150 kV (1kv réglable en continu pour chaque vitesse)

Tension du tubefluoroscopique kV : 40-1125 kV (réglable en continu)

Courant du tube photoographique: Ajustement 10ma- 800 ma

Courant du tube fluoroscopique: Ajustement 5ma- 20 ma (pulsée)

Gamme du lit de diagnostic (haut- bas): 90° à -25°

Plage du mouvement horizontal: 220 mm

Déplacement longitudinal du spot: 980-1020 mm

Capacité portante d ela plaque d'assise 200 kg

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/radiographie-fluoroscopie-telecommande/16889-systeme-de-radiographie-et-de-fluoroscopie-numerise-modele-pld6000.html

Photos du produit

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.