FICHE PRODUIT



Agitateur magnétique avec plaque chauffante, 5L, 150-1500tr/min, LCD, Modèle 5MLH plus

Référence : SOC-847993

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

- Description

Agitateur magnétique avec plaque chauffante, 5L, 150-1500tr/min, LCD, Modèle 5MLH plus

Description de l'Agitateur magnétique avec plaque chauffante, 5L, 150-1500tr/min, LCD, Modèle 5MLH plus

Une nouvelle génération d'agitateurs magnétiques dotés d'une nouvelle technologie d'agitation. Ces agitateurs sont disponibles avec ou sans plaque chauffante.

Le modèle 5MLH plus est doté d'une plaque chauffante en verre céramique (température max. 550°C), affichage LCD de la vitesse et de la température avec sonde PT1000 externe et support.

Caractéristiques principales :

- Gamme de vitesses 150 -1500 tr/min

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Modèle de plaque chauffante en acier inoxydable pour des températures jusqu'à 340°C
- Modèle de plaque chauffante en céramique pour des températures allant jusqu'à 550°C (10 MLH Plus)
- Écran LCD rétroéclairé facile à lire pour l'affichage des paramètres réglés et réels
- Contrôle ou surveillance de la température de vitesse réelle de l'ensemble A
- Haute précision du contrôle de la température avec double capteur intégré
- Agitateurs avancés avec microprocesseur technologie
- Vitesse constante même en cas de changement de charge/ Tension
- Moteur sans balais sans entretien
- Résistance aux rayures et excellente résistance aux produits chimiques
- Sonde de température externe (PT-1000) pour contrôle de la température du fluide
- Rappel des derniers paramètres, idéal pour les opérations répétitives du processeur
- Système unique de contrôle de la température de sécurité
- Limite de température de sécurité réglable pour éviter surchauffe
- Avertissement de température résiduelle lorsque l'appareil est désactivé pour la sécurité de l'opérateur

Caractéristiques techniques

- **Modèle** : 5-MLH Plus
- **Puissance CWl :** 550
- **Quantité maximale d'agitation [WaterHLitersl** : 5
- **Pale d'agitation revêtue de CPTFE)** : Q-15A (5 X35mml)
- **Puissance du moteur en entrée CWJ** : 18
- **Puissance du moteur en sortie CW**J **:** 10
- **Plage de vitesse Crpml** : 150-1500
- **Vitesse I Affichage de la température** : LCD
- **Résolution de l'affichage de la vitesse Crpml** : 1
- **Matériau de la plaque supérieure :** En acier inoxydable,
- **Dimension de la plaque supérieure [mm]** : P157
- **Puissance de chauffe CWl** : 500 -
- **Plage de température Jusqu'à** : o-c Jusqu'à 34°c
- **Précision de contrôle de la température de chauffage** : 1 -c
- **Alarme d'avertissement de chauffage résiduel** : au-dessus de 5o-c

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- **Précision du contrôle de la température de chauffage** : o.a-c
- **Capteur de température externe** : PT-1000
- **Dimensions CWxDxHJ Cmml** : 342 x210 x 115
- **Classe de protection selon DIN EN60529** : IP 21
- **Alimentation** : 220-240 Volts, 50 Hz Monophasé.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/agitateur-magnetique/16907-agitateur-magnetique-avec-plaque-chauffante-5l-150-1500tr-min-lcd-modele-5mlh-plus.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.