FICHE PRODUIT



STERILISATEUR AUTOMATIQUE DE TABLE, 40 LITRES

Référence : SOC-AS40LX

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

STÉRILISATEUR AUTOMATIQUE DE TABLE, 40 LITRES

CARACTÉRISTIQUES :

1. SYSTÈME DE CONTRÔLE PAR MICROPROCESSEUR ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE : DE L'AJOUT D'EAU À LA STÉRILISATION ET AU SÉCHAGE.
ET AU SÉCHAGE.
2. AVEC PRÉ-VIDE ET POST-VIDE : POUR OFFRIR UNE MEILLEURE STÉRILISATION ET UN MEILLEUR RÉSULTAT DE SÉCHAGE.
3. AVEC FONCTION DE SÉCHAGE AUTOMATIQUE ET DE RESÉCHAGE : POUR OFFRIR UN EXCELLENT RÉSULTAT DE SÉCHAGE.
4. AVEC VERROUILLAGE AUTOMATIQUE DE LA PORTE À PRESSION ET DOUBLE VERROUILLAGE DE LA PORTE DE SÉCURITÉ : POUR OFFRIR LA MEILLEURE SÉCURITÉ POSSIBLE.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

ET LA SÉCURITÉ.
5. AVEC INDICATION DE FERMETURE DE LA PORTE : SI LA PORTE N'EST PAS CORRECTEMENT FERMÉE, L'INDICATEUR S'ALLUME ET L'APPAREIL NE PEUT PAS FONCTIONNER.
L'INDICATEUR S'ALLUME ET L'APPAREIL NE PEUT PAS FONCTIONNER POUR OFFRIR LA MEILLEURE SÉCURITÉ.
6. AVEC FONCTION DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE DE L'EAU ET INDICATEUR DE NIVEAU D'EAU BAS.
7. AVEC DISPOSITIF DE SÉCURITÉ EN CAS DE SURCHAUFFE ET DE SURPRESSION : EN CAS DE SURCHAUFFE OU DE SURPRESSION, LA MACHINE S'ARRETE AUTOMATIQUEMENT
TEMPÉRATURE OU DE SURPRESSION, LA MACHINE S'ARRÊTE AUTOMATIQUEMENT POUR OFFRIR LA MEILLEURE SÉCURITÉ POSSIBLE.
8. AVEC FONCTION DE STÉRILISATION DES LIQUIDES.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

MODÈLE :	AS-40LX
ENCOMBREMENT :	575W x 795D x460H MM
DIAMÈTRE DE LA CHAMBRE :	315 MM
LONGUEUR DE LA CHAMBRE :	520MM
CAPACITÉ DE LA CHAMBRE :	40 LITRES
TEMPÉRATURE/PRESSION DE STÉRILISATION :	121℃(1.05KG/CM2) / 134℃ (2.07KG/CM2)
TEMPÉRATURE DE CONCEPTION :	140℃
REMPLISSAGE AUTOMATIQUE DE L'EAU :	OUI
FONCTION DE SÉCHAGE :	OUI
RE-DRY FUNCTION :	YES
ÉVACUATION AUTOMATIQUE :	OUI
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE :	3.0KW
TENSION/FRÉQUENCE :	230V/50-60HZ

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

VERROUILLAGE AUTOMATIQUE DE LA PORTE A PRESSION :	OUI
DOUBLE VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ DE LA PORTE :	OUI
INDICATION DE VERROUILLAGE DE LA PORTE :	OUI
PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE :	OUI

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

PROTECTION CONTRE LA SURPRESSION : OUI
PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES ÉLECTRIQUES : PAS DE COUPE-CIRCUIT
CAPTEUR DE NIVEAU D'EAU DANS LA CHAMBRE : OUI
INTERRUPTEUR D'ÉVACUATION D'URGENCE : OUI
TÉMOIN DE SURCHAUFFE/TEMP. VOYANT DE SURCHAUFFE/TEMPÉRATURE : OUI
CAPTEUR DE NIVEAU D'EAU DU RÉSERVOIR D'EAU : OUI
TEMPS DE DÉTECTION DU REMPLISSAGE D'EAU : OUI
BUZZER DE MANQUE D'EAU : OUI
CE NO.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/autoclave-de-table/16920-sterilisateur-automatique-de-table-40-litres.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.