FICHE PRODUIT



# Stérilisateur vertical à vapeur (35/50/75L) Modèle LX-B35L

Référence : SOC-702307

### Points forts

• delais : 48 heures

## Description du produit

- DESCRIPTION

Il peut être utilisé dans les hôpitaux, les centres de santé publique, les dispensaires, les cliniques dans les usines et les mines, les instituts de recherche scientifique, etc., pour stériliser le matériel médical, les pansements chirurgicaux, les ustensiles en verre, les solutions et les substrats.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES** :

| **Modèle** | **LX-B35L** | **LX-B50L** | **LX-B75L** |
|---|---|---|---|
| Capacité | 35L | 50L | 75L |
| Température de travail max. | 129℃ | 129℃ | 129℃ |
| Pression de travail maximale | 0.145-0.165Mpa | 0.145-0.165Mpa | 0.145-0.165Mpa |
| Chambre de stérilisation | Φ300*485mm | Φ320*545mm | Φ388*480mm |
| Puissance | AC220V/50Hz/2.5KW | AC220V/50Hz/2.5KW | AC220V/50Hz/2.5KW |

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

## Conformité et garantie

CE
Marquage CE

| | |
|---|---|
| **Garantie** | Garantie 2 ans |

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

https://www.socimed.com/autoclaves-verticaux-et-horizontaux/16929-sterilisateur-vertical-a-vapeur-35-50-75l.html

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| delais | 48 heures |

## Déclinaisons

| Désignation | Référence : | EAN13 : |
|---|---|---|
| capacite_de_l_autoclave - 35L | SOC-702307-35L | |
| capacite_de_l_autoclave - 50L | SOC-702307-50L | |
| capacite_de_l_autoclave - 75L | SOC-702307-75L | |

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.