FICHE PRODUIT



Incubateur standard avec convection naturelle, affichage double et écran tactile, 53 L, acier inox

Référence : SOC-IN55PLUS

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Un incubateur de laboratoire idéal pour toutes les applications nécessitant des températures allant jusqu'à +80°C, y compris les incubations critiques à +37°C. Le réglage de la technologie de contrôle garantit l'élimination complète des dépassements de température clés et le grand soin apporté au réchauffage des charges précieuses. Pour garantir une circulation optimale de l'air dans la chambre d'incubation, même lorsqu'elle est entièrement chargée, le modèle TwinDISPLAY (affichage double) est disponible avec un ventilateur à air réglable. Même si ses caractéristiques uniques de chauffage intégral des surfaces sont adaptées de façon optimale à la convection naturelle et à la circulation d'air forcée, le ventilateur peut néanmoins être entièrement éteint pour les échantillons sensibles et ceux qui ne doivent pas être exposés à la turbulence de l'air.

Les conceptions sont fortes de 65 ans de travail de développement permanent et des nombreux commentaires issus de l'expérience utilisateur réelle

Plage de températures allant jusqu'à +80°C

Convection naturelle ou circulation d'air forcé N/F

Portes doubles (intérieur en verre, extérieur en acier inox) pour une bonne visibilité sans réduction de la température

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Activation de la routine de stérilisation via Control COCKPIT (TwinDISPLAY)

Chambre de travail et boîtier construits presque exclusivement à partir d'acier inox haute qualité, résistant à la corrosion et facile à nettoyer

Régulation précise et homogène de la température, indépendamment de la charge et du volume de la chambre

Une large gamme d'options pour la programmation et la documentation utilisent les interfaces, l'enregistreur de données intégré et le logiciel Atmo CONTROL

Les valeurs de température de tous les incubateurs sont mesurées conformément à la norme DIN 12880 : 2007-05

Chaque incubateur est soumis à un test de sécurité et porte le symbole "CE".

Caractéristiques techniques

- Matériau de la cuve : Acier inoxydable

- Type de bouchon : Type allemand

- Type : Incubateur standard

- Précision de la température : 0.1°K

- Dimensions (P x l x H) intérieures : 330 x 400 x 400 mm

- Largeur (métrique) : 585 mm

- Hauteur (métrique) : 784 mm

- Profondeur (métrique) intérieure : 330 mm

- Poids (métrique) : 57 kg

- Tension : 115/230 V

- Fréquence : 50/60 Hz

- Type de contrôleur : Contrôleur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel

- Capacité (métrique) : 53 L

- Matériau : Acier inoxydable

- Plage de températures (métrique) : 5 à 80°C

- Affichage : Couleur TFT

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Nbre de grilles : 4
- Capteur : Pt100
- Dimensions (L x l x H) : 784 × 585 × 514 mm (H × L ×P)
- Largeur (métrique) intérieure : 400 mm
- Hauteur (métrique) intérieure : 400 mm
- Poids à l’expédition (métrique) : 78 kg
- Alimentation électrique : 115/230 V, 50/60 Hz
- Puissance : 850/1 kW

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/incubateurs/16972-incubateur-standard-avec-convection-naturelle-affichage-double-et-ecran-tactile-53-l-acier-inox.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.