FICHE PRODUIT



Turbidimètre portable TB 350 WL

Référence : SOC-040-1001

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

- Description

Idéal pour les tests sur le terrain et les tests environnementaux, le turbidimètre TB350 fournit les mesures les plus fiables pour les échantillons de bas à haut de gamme avec une précision inégalée sur toute la gamme. Sa nouvelle technologie de capteur Multipath 90° BLAC® en fait le meilleur instrument du marché. Obtenez la précision d'un laboratoire comme solution portable.

Fourni prêt à l'emploi avec des cellules d'échantillon, de l'huile de silicone et des étalons de calibration T-CAL® prêts à l'emploi dans un coffret de transport.

Caractéristiques techniques

Source lumineuse : LED blanche

Conformité réglementaire : Approuvé par l'EPA (alternative à l'US EPA 180.1)

Principe : Néphélométrique (Multipath 90° BLAC)

Gamme de mesure : 0,01 - 4000 NTU (FNU)

Résolution : Autoranging: 0.01-9.99: 0.01 NTU ; 10.0-99.9: 0.1 NTU ; 100-4000: 1 NTU

Précision : ± 1,8 % de la lecture + lumière parasite

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Répétabilité : < 1 % ou ± 0.01 NTU

Lumière diffusée : < 0.014 NTU

Unité affichée NTU, FNU, degrés, mg/L Kaolin, mg/L PSL

Temps de réaction : 7 secondes

Modes de lecture : Célibataire, Signal moy. Fast-Settling

Options d'étalonnage : Étalonnage de la gamme complète de 0 à 4000 NTU

Détecteur : Photodiode en silicium

Mode Ratio : oui

Volume d'échantillon requis : 10 mL (0,4 oz)

Display: Écran tactile en couleur

Taille d'affichage : 55 x 95 mm (L x H)

Interfaces : USB-A, USB-C

Data Logger : 250 mesures, tous les étalonnages, les vérifications et les rétablissements d'usine

Format de transfert des données: .csv

Mode économie d'énergie : oui

Auto – OFF : Sélectionnable

Alimentation : 4 batteries (AA)

3 NiMH-battery pack (AA)

Universal (90 - 240 VAC), via external power supply

Conditions environnementales Température : 0 - 50 °C (32 - 122 °F)

Humidité : 0 - 90 % à 30 °C, sans condensation

Humidité : 0 - 80 % à 40 °C, sans condensation

Humidité : 0 - 70 % à 60 °C, sans condensation

Conformité : CE, CSA, FCC A, RoHS, TÜV, UL, WEE

Langues interface d’utilisateur : Allemand, Anglais, Français, Espagnol, Portugais, Chinois, Japonais, Néerlandais, Turc, Polonais

Langues Guide de démarrage rapide : Allemand, Anglais, Français, Espagnol, Italien, Portugais,

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Chinois, Néerlandais, Turc, Russe

Langues Manuel d’utilisateur complet: Allemand, Anglais, Français, Espagnol, Italien, Portugais, Chinois, Néerlandais, Turc, Russe

Dimensions : 155 x 83 x 225 mm

Poids avec emballage : (898 g avec quatre piles alcalines AA)

Livré avec pour chaque turbidimètre un kit de solution d’étalonnage adapté (au total kits d’étalonnage)

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/autres-appareils-de-laboratoire/17008-turbidimetre-portable-tb-350-wl.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit










SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.