FICHE PRODUIT



PH-Mètre portable, modèle 3310

Référence : SOC-662-1111

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

- Description

Appareils de mesure portables étanches, conçus pour une utilisation illimitée en extérieur.

Grand affichage offrant une excellente lisibilité, même dans de mauvaises conditions d'éclairage

Boîtier robuste et clavier en silicone étanche, avec classe de protection IP 66/67

Jusqu'à 2500 heures de fonctionnement en continu avec un jeu de batteries.

pH 3310 : communication et professionnalisme

Appareil de mesure fiable, clairement conçu, pour mesures de base et standard, p. ex. dans des applications didactiques.

- Grand écran LCD

- Réponse tactile pour un fonctionnement aisé

- Minuterie intégrée pour des mesures correctes

- Compensation automatique de la température

Pour des mesures professionnelles sur le terrain exigeant une documentation et un transfert de

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

données.

- Écran graphique rétroéclairé

- Commande par menu

- La fonction CMC (Continuous Measurement Control, contrôle continu des mesures) indique à l'utilisateur si ses mesures se trouvent dans la plage calibrée et émet une alerte lorsque ce n'est pas le cas

- Grande mémoire de données (date, heure et numéros d'identification des mesures)

- Quatre langues disponibles, sélectionnables par l'utilisateur (anglais, allemand, français, espagnol)

- Extension de mémoire pour 5000 données conformes aux BPL

- Enregistreur de données à temporisation, avec des intervalles réglables pour un contrôle à long terme

- Interface mini-USB étanche avec un PC.

Caractéristiques techniques

PH – Gamme : −2,0...+19,9 / −2,00...+19,99 / −2,000...+19,999

Précision – pH : 0,1 / ±0,01 / ±0,005

PH – Étalonnage : 1, 2, 3, 4 ou 5 points avec 24 sets de tampons mémorisés

MV – Gamme : ±1200,0 / ±2500

MV - Précision: ±0,3 / ±1

Gamme de température: −5,0...+105,0 °C

Exactitude de la température :±0,1 °C

Sorties : USB

Affichage : LCD graphique rétroéclairé

Alimentation :4×1,5 V AA ou 4×1,2 V NiMH

Poids : 0,6 kg

Conformités : IP 66/67, BPL

Acquisition des données – Enregistrement : Manuel / Temporisation

Acquisition des données – Capacité : 200 manuel / 5000 automatique

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Mémoire : 5 derniers

Connexions : DIN / fiche banane 4 mm

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/ph-metres/17009-ph-metre-portable-modele-3310.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.