

FICHE PRODUIT

Bi-Distillateur Inox/Verre Puridest PD8D 8 L/H

Référence : SOC- L003022

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de traitement d'eau : Distillateur d'eau

Description du produit

- Description

Bi-distillateur (entièrement automatique) mural ou de paillasse

Commutateur central et alarmes lumineuses de surveillance des deux étages de distillation en face avant de l'appareil

Pour le mono-distillat robinet en verre Borosilicaté 3.3 avec bec en PTFE

Écoulement libre du bi-distillat et cloche anti-poussière en verre Borosilicaté 3.3.

Condensateurs (refroidisseur) 1.er étage en acier inox • Condensateurs (refroidisseur) 2.ème étage avec barrière anti-projections en verre DURAN® Boro-silicaté 3.3.

Electrovanne pour contrôler l'alimentation en eau

Économie d'énergie par distillation de l'eau de refroidissement préchauffée.

Économie de la consommation d'eau par coupure automatique. Un gaspillage d'eau est évité.

Bouilleur facilement accessible pour nettoyage.

Dégazage en CO2 par le condenseur.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Surveillance électronique de la contamination de l'alambic avec arrêt de la distillation et instruction de nettoyage visuel • Surveillance électronique de niveau pendant toute la durée de la distillation.

Double sécurité manque d'eau: par flotteur et deuxième thermostat de sur-température.

Corps de chauffe et bouilleur en acier inox.

Boîtier en tôle zinkée avec revêtement par poudre.

Boîtier double enveloppe.

Données techniques

Conductivité du mono-distillat 25°C env. : 2, 2 μ S/cm

Conductivité du bi-distillat 25°C env. : 1, 6 μ S/cm

Puissance de production : 8 L/h

Puissance de chauffe maxi. : 11, 5 kW

Consommation électrique maxi. : 11, 5 kW

Consommation d'eau de refroidissement : 3, 3 L/min

Pression maximale d'eau de refroidissement : 7 bars

Dimensions hors tout (LxPxH) : 700 x 390 x 700 mm

Poids : 48 kg

Gamme de température ambiante : 10 ... 40 °C

Alimentation : triphasé 400 Volts + N, 50 / 60 Hz

Prise secteur : Câble secteur sans fiche (HAR)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/distillateurs/17051-bi-distillateur-inox-verre-puridest-pd8d-8-l-h.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de traitement d'eau	Distillateur d'eau

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com