FICHE PRODUIT



PH-METRE DE PAILLASSE, MODELE P711

Référence : SOC-P7112808

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

- Description

Avantages

1. Écran LED de 6,5 pouces avec interface concise et conviviale

2. Microprocesseur intégré possède des fonctions intelligentes telles que l'étalonnage automatique, l'ATC, le stockage des données, l'affichage de l'horloge, la sortie USB, le réglage des fonctions, l'impression sans fil et les informations d'autodiagnostic, etc.

3. Il prend en charge l'impression sans fil Bluetooth. Le transfert de données en temps réel vers un téléphone portable via Bluetooth est optionnel.

4. Affichage intelligent de l'état de l'électrode pour garantir une utilisation précise.

5. La touche tactile longue durée et légère d'OMRON peut être utilisée plus de 100 000 fois.

6. Reconnaissance automatique de 25 tampons avec trois types d'options : Europe et Etats-Unis, NIST et Chine. Prise en charge de l'étalonnage en 1, 2 ou 3 points.

7. Peut stocker 1000 ensembles de données de test, qui peuvent être sauvegardées et transférées sur une clé USB et ouvertes avec Excel.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Spécifications

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

pH	**Plage de mesure**	**(-2-20) pH**
	Résolution	0.01 pH
	Précision	Electrode : +/- 0.02 pH
	Courant d'entrée	≤2 x 10-12 A
	Impédance d'entrée	≥1 x 1012 Ω
	Stabilité	+/-0.01 pH/3h
	Compensation de température	0˜100°C, auto
mV	Echelle de mesure	(-1999.00˜1999.00) mV
	Résolution	1 mV
	Précision	+/-0.1%FS
Température	Echelle	0˜100°C
	Résolution	0.1°C
	Précision	+/-0.5°C
Calibration	1, 2, 3 point, auto	
	Standards Europe & USA, NIST, Chine	
Autres paramètres	Affichage	Ecran LED 6.5 pouces
	Stockage de données	1000 sets
	Alimentation	12V (110-220, adaptateur 50-60Hz)
	Interface de communication	USB, RS232, Bluetooth
	Dimensions & poids	240 x 170x70 mm/ 600g
Conditions de travail	Température	5 ˜40°C
	Humidité	5 – 85%
	Grade IP	IP54

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

pH	**Plage de mesure**	**(-2-20) pH**
Kits de mesure	1) pH mètre 2) support d’électrode 3) Porte-électrode 4) Electrode deux-en-un composée d’une électrode combinée de pH et d’une sonde de température 5) Solution tampon pH 6) Adaptateur d’alimentation	

Kits mesure

1) pH mètre

2) support d’électrode

3) Porte-électrode

4) Electrode deux-en-un composée d’une électrode combinée de pH et d’une sonde de température

5) Solution tampon pH

6) Adaptateur d’alimentation

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/ph-metres/17174-ph-metre-de-paillasse-modele-p711.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.