FICHE PRODUIT



Laveur, désinfecteur automatique de verrerie médicale, Modèle BK-LW320

Référence : SOC-BKLW320

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

- Description:

Laveur, désinfecteur automatique de verrerie médicale, Modèle BK-LW320

Caractéristiques :
1. Système de nettoyage très efficace, conçu avec une pompe européenne fiable, un bras de pulvérisation et des buses optimisés, et un programme d'auto-nettoyage ;
2. Système de séchage rapide et efficace, conçu avec un chauffage de l'air indépendant, un filtre HEPA et un processus de séchage ;
3. La température de chauffage de l'eau peut atteindre 99℃, tandis que la température de séchage de l'air chaud peut atteindre 120℃ ;
4. Conception de configuration professionnelle - acier inoxydable pour la résistance à la corrosion ; fenêtre en verre renforcé montée pour obtenir une vue claire sur le processus de lavage ;
5. Contrôle de l'écran tactile PLC avec 6 programmes prédéfinis et 99 programmes personnalisés.
6. Protection de la sécurité - verrouillage électronique de la porte pour éviter toute ouverture inopinée, double contrôle de la température de l'eau et de l'air de séchage, équipé d'un interrupteur d'urgence.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Procédure de lavage standard (peut être conçue par l'utilisateur) :
Pré-nettoyage→Lavage avec nettoyant→Rinçage→Lavage avec neutralisation→Rinçage→Lavage à l'eau chaude→Séchage

Spécifications Techniques:

Modèle : BK-LW320

Capacité 320L

Consommation d'eau/cycle : 22L

Pression d'entrée de l'eau : 0.3~0.8Mpa

Bruit : ≤55dB

Matériau : Matériau interne : Acier inoxydable 316, Matériau extérieur : Acier inoxydable 304

Consommation électrique globale : 6/17KW

Consommation électrique - lavage de l'eau : 1,5 KW

Consommation électrique - chauffage de l'eau : 5/15KW

Consommation électrique - Séchage : 3.6KW

Alimentation électrique : AC220V, 50Hz ; 380V, 50Hz(Standard) ; 110V, 60Hz(Option)

Supports de nettoyage : 3 pièces

Supports de nettoyage standard : BKIR36*3

Accessoires standard : Interface USB, un seau RBS A 156 (1 L), un seau RBS A 375 (1 L)

Accessoires en option : Supports de nettoyage

Dimensions de la chambre de lavage (L*P*H)mm : 600*629*820

Dimensions extérieures (L*P*H)mm : 690*790*1970

Taille de l'emballage (L*P*H)mm : 790*940*2100

Poids brut (kg) : 320

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

https://www.socimed.com/sterilisation-et-hygiene-medicale/17236-laveur-desinfecteur-automatique-de-verrerie-medicale-modele-bk-lw320.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.