FICHE PRODUIT



Préparateur de milieux de culture automatisé 12L modèle MEDIAPREP12

Référence : SOC-991212

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

- Description

Préparateur de milieux de culture automatisé 12L modèle MEDIAPREP12

Description du Préparateur de milieux de culture automatisé 12L modèle MEDIAPREP12

Le préparateur de milieux de culture automatisé 12L modèle MEDIAPREP12 peut être rapidement préparé pour la stérilisation.

Il peut également etre placé dans un stérilisateur et rempli d'eau dans un « système de chemise d'eau » (manchon d'eau entre le stérilisateur et la cavité du stérilisateur pour un transfert de chaleur efficace),

Ou ajouté au milieu.

Caractéristiques principales du Préparateur de milieux de culture automatisé 12L modèle MEDIAPREP12

- Fonctionnement hautement sûr
- Distribution simple

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Stérilisation moyenne
- Chauffage rapide
- Stérilisation fiable
- Refroidissement rapide
- Enregistrement des données de stérilisation

Caractéristiques techniques du Préparateur de milieux de culture automatisé 12L modèle MEDIAPREP12

- Modèle : HMP-12
- Capacité : 12L,
- Cavité : 30L,
- Taille de la cavité : 296 mm x 250 mm
- Taille du godet : 260mmx222mm
- Température de stérilisation : 70-122°C
- Température d'emballage : 25-80°C
- Température du bain-marie : 30-80°C
- Pression de service maximale : 2,5 bars
- Pression de conception : 4bars
- Eau stérilisée par cavité : L'eau pure désionisée peut entrer automatiquement dans l'eau (la pression n'est pas inférieure à 1 bar) alarme de niveau d'eau haut et bas
- Interface eau de refroidissement : Joint pagode fil intérieur 2 points diamètre 12
- Eau en circulation : la pression n'est pas inférieure à 1 bar d'eau du robinet
- Interface d'évacuation : Joint pagode fil intérieur 2 points diamètre 12
- Précision de la température : 0,1°C
- Décalage de température : 1°C
- Précision du réglage de l'heure : 1 minute
- Matériau du pot de stérilisation : 1.4301/1.4305
- Port de distribution : 2 pièces, peuvent s'adapter à une variété d'exigences de sous-ensembles, dont l'une peut également être utilisée pour l'ajout aseptique de matériaux
- Tuyau d'emballage : diamètre intérieur 6 mm, épaisseur 2 mm
- Port d'ajout de matériau : diamètre 32mm
- En remuant : agitation magnétique puissante, haute vitesse 240 tr/min, basse vitesse 120 tr/min réglable

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Puissance de chauffage : 3,6 kW
- Exigences de puissance : 220-240 V, 50/60 Hz, 16 A
- Dimensions (mm) : 480*555*635 (H*L*P)
- Poids net : 50 kg

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/17247-preparateur-de-milieux-de-culture-automatise-12l-modele-mediaprep12.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.