FICHE PRODUIT



Aspirateur de Mucosité LSU complet

Référence : SOC-78000033

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

- Description

L’aspirateur de mucosité portable LSU est puissant et très fiable, il est conçu pour une utilisation optimale dans les situations d'urgences.

Caractéristiques

- NiMH rechargeable
- Facile d'emploi : un seul gros bouton fait fonctionner l'appareil. Un nouveau détrompeur et un schéma de montage des tuyaux sur l'appareil permettent une plus grande facilité de montage après le nettoyage.
- Niveau de vide réglable avec 5 sélections trachéales et oropharyngées les plus couramment utilisées (80, 120, 200, 350, 500+ mm Hg) avec une précision de +/- 5%
- Haute performance : débit de 25 l/mm pour un réglage de +500 mm Hg
- Robuste : une ossature entièrement renforcée protège le bocal pendant l'aspiration, même en cas de chocs et d'éclaboussures (protection IP34D)
- Silencieux : extrêmement silencieux lorsqu'il fonctionne avec des niveaux de vide peu élevés (moins de 1 dB à 80mm de vide, maximum 55 dB). Ceci permet à l'appareil d'être particulièrement efficace dans des services de pédiatrie ou dans tout autre lieu exigeant un

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

environnement paisible.

- Souple d'utilisation : fourni avec un transformateur intégré. Cet appareil peut fonctionner ou être chargé directement à partir des sources de courant alternatif (100-240V) ou continu (12-28V).
- Mise en veille automatique: après 2 min de fonctionnement à plus de 200mmHg de dépression, l'appareil se met en veille afin d'économiser la batterie.
- Batterie NiMH rechargeable (12V 2.0Ah)

DONNEES TECHNIQUES

- Poids : 4,0 Kg (batterie incluse)
- Dimensions : 330 x 315 x 160 mm
- Capacité du bocal : 1.000 ml
- Classification : Aspirateur de transport selon norme ISO 10079-1 : 1999
- Norme électrique : Classe ii type BF, selon IEC 601-1 : 1988
- Protection : IP34D selon IEC 529 : 1989
- Débit : De 12l/mn (120 mm Hg) à + 25l/mn (500mmHg)
- Autonomie : Bocal réutilisable : de 38 mn (+ 500mmHG)
- Batterie : NiMH rechargeable 12 VDC 2.0 Ah
- Alimentation électrique: Courant alternatif 110V - 240V - Courant continu 12-28V

CONTENU:

- Dispositif d'aspiration Laerdal (LSU) (1)
- Bocal réutilisable (1)
- Tubulure du connecteur de vide (1)
- Tubulure d'aspiration patient (1)
- Batterie NiMH LSU (1)
- Filtre à aérosols (1)
- Cordon d'alimentation de 1,5 m non mis à la terre, 230 V CA, avec prise européenne (1)
- Cordon d'alimentation, 1,5 mètres, CC, 12/24 V pour véhicule (1)
- Mode d'emploi (1)
- Garantie Laerdal (1)

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-portable/17514-aspirateur-de-mucosite-lsu-complet.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.