FICHE PRODUIT



Tensiomètre automatique professionnel avec imprimante

Référence : SOC-BP868F

Description du produit

Tensiomètre automatique professionnel AMPall BP868F avec imprimante

Le **tensiomètre BP868F** est un tensiomètre de colonne entièrement automatique qui offre des résultats précis et fiables d'une simple pression. Pensé pour les environnements à fort passage comme les **pharmacies, hôpitaux, cliniques et centres de santé**, il permet à chaque utilisateur de mesurer sa tension artérielle facilement et de façon autonome.

Mesure précise par méthode oscillométrique

Le BP868F utilise la **méthode oscillométrique associée à la logique floue** : le microprocesseur intégré analyse les conditions et **détermine automatiquement la pression à appliquer au brassard**, créant les conditions optimales de mesure. Le dégonflage est géré automatiquement par le micro-contrôleur. L'appareil mesure et affiche la **pression systolique, la pression diastolique, la pression artérielle moyenne, la pression différentielle et le pouls**.

Mesure en un geste, sécurisée

D'un fonctionnement **one-touch**, il guide l'utilisateur vers la bonne posture grâce à son **repose-bras** et à son panneau d'instructions. Un **bouton d'arrêt d'urgence** et un guidage vocal renforcent la sécurité et le confort lors de chaque prise de mesure.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Imprimante thermique intégrée

Le BP868F intègre une **imprimante thermique** (découpe automatique en option) permettant d'éditer un ticket de résultats à conserver ou à remettre au patient. Il mémorise les dernières mesures et peut transmettre les données à un ordinateur pour le suivi.

Caractéristiques techniques

Méthode de mesure : oscillométrique. Plage de pression : **0 à 300 mmHg**, pouls 30 à 200 battements/min. Précision : **±2 mmHg** en pression, ±3 % sur le pouls. Unité minimale : 1 mmHg. Affichage LCD avec écran de lecture arrière. Alimentation secteur **110-230 V, 50/60 Hz** sans adaptateur externe. Dimensions : 460 (l) x 310 (p) x 296 (h) mm. Poids : environ 12 kg. Livré avec cordon d'alimentation, repose-bras, rouleaux de papier thermique et manuel d'utilisation.

Option hygiène : stérilisation UV

En option, le BP868F propose un **système breveté de désinfection du brassard par rayons ultraviolets (UV)**, une réponse au risque de transmission lié au contact répété de la peau sur le brassard en libre-service — un atout particulièrement précieux en contexte de maladies contagieuses.

Dispositif destiné à la mesure de la pression artérielle et non au traitement. Référez-vous au manuel d'utilisation avant emploi.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit


https://www.socimed.com/tensiometres-electroniques-au-bras/18864-tensiometre-automatique-professionnel-avec-imprimante.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.