FICHE PRODUIT



Réanimateur néonatal en T avec mélangeur air/oxygène

Référence : SOC-AD3000TPB

Description du produit

Réanimateur néonatal en T AD3000-TPB : une ventilation contrôlée et sécurisée du nouveau-né

Le **réanimateur néonatal en T AD3000-TPB** (T-piece resuscitator) est un dispositif pneumatique de réanimation du nouveau-né conçu pour délivrer une **pression contrôlée, constante et précise**, quel que soit le niveau d'expérience de l'opérateur. Contrairement à un insufflateur manuel classique de type BAVU, le système en T garantit des pressions d'insufflation reproductibles à chaque cycle, un critère essentiel pour protéger les poumons immatures du nouveau-né.

Pourquoi choisir un réanimateur en T plutôt qu'un insufflateur manuel ?

Environ 10 % des nouveau-nés ne démarrent pas spontanément leur respiration à la naissance et nécessitent une assistance ventilatoire immédiate. La **ventilation à pression positive** délivrée par le réanimateur en T permet au personnel médical de stimuler la respiration autonome et la normalisation de la fréquence cardiaque, tout en limitant le risque de barotraumatisme. L'AD3000-TPB délivre une **pression inspiratoire de crête (PIP)** et une **pression expiratoire positive (PEEP)** plus stables et plus cohérentes qu'un ballon auto-remplisseur, contribuant ainsi à la protection pulmonaire du nouveau-né et du prématuré.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Mélangeur air/oxygène intégré avec surveillance FiO2

L'AD3000-TPB se distingue par son **mélangeur air/oxygène intégré**, particulièrement pratique à l'usage. Il assure la surveillance du débit de gaz et de la **FiO2** délivrée au patient, et dispose d'une **alarme de pression différentielle air/oxygène** qui alerte immédiatement le personnel soignant en cas d'anomalie d'alimentation en gaz.

Caractéristiques principales

- **Système de réanimation en T** : pression contrôlée, constante et précise à chaque insufflation
- **PIP et PEEP réglables** : adaptation aux besoins ventilatoires de chaque patient
- **Limite de haute pression réglable** : sécurité maximale contre le barotraumatisme
- **Mélangeur air/oxygène intégré** : contrôle du débit de gaz et de la FiO2
- **Alarme de pression différentielle** air/oxygène
- **Léger, durable et facile à transporter**
- **Installation polyvalente** : potence, rail, mur, table radiante ou incubateur

Domaines d'utilisation

Le réanimateur néonatal AD3000-TPB est destiné aux **salles de naissance, blocs obstétricaux, services de néonatologie, unités de soins intensifs néonatals (USIN)** et aux équipes de transport néonatal. Sa fixation universelle permet de l'installer directement sur une **table de réanimation radiante**, un rail mural ou une potence, pour une prise en charge immédiate du nouveau-né en détresse respiratoire.

SOCIMED, votre fournisseur de matériel de réanimation néonatale

SOCIMED distribue le réanimateur en T AD3000-TPB de Pigeon Medical auprès des hôpitaux, maternités, cliniques et ONG. Contactez notre équipe pour un devis personnalisé ou pour toute question technique sur nos **dispositifs de réanimation du nouveau-né**.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/19002-reanimateur-neonatal-en-t-avec-melangeur-air-oxygene.html

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.