FICHE PRODUIT



ECG contec 300G, 3 canaux avec écran

Référence : SOC-ECG33221

Description du produit

ECG contec 300G, 3 canaux avec écran

Le Vastavusdeklaratsioon ECG A 3 CANALI 300G de GIMA offre une solution avancée pour la surveillance cardiaque, avec la capacité d'afficher jusqu'à 12 canaux simultanément. Équipé d'un écran LCD couleur de 4,3 pouces, il garantit un affichage clair et détaillé des dérivations.

Caractéristiques techniques :
- Écran LCD couleur 4,3"
- Affichage simultané de 12 dérivations
- Imprimante thermique
- Alimentation CA/CC
- Batterie au lithium rechargeable intégrée de grande capacité
- Réalisation de 150 tracés en mode continu
- Base de données intégrée
- Mémoire pour plus de 1000 examens
- Processeur de signal numérique pour filtre
- Automesure, auto-analyse, auto-interprétation
- Logiciel ECG synchronisé avec connexion USB
- Logiciel interne : GB, FR, IT, ES, DE, TR, PL, PT, SI, BG, YU, RU, KZ, CN
- Logiciel PC ECG-Synchronous : GB, FR, IT, ES, PL, SI, TR, RO

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Manuel :
- GB
- FR
- IT
- ES

La connexion USB facilite la transmission en temps réel vers le PC, permettant l'analyse, le diagnostic, la gestion et l'impression des données à distance.

Caractéristiques techniques :
- Type de sécurité : classe I, parties appliquées de type CF
- Dérivations : 12 standard
- Fréquence d'échantillonnage : 1000 Hz
- Réponse en fréquence : 0,05Hz~150Hz (-3dB, +0,4dB)
- Constante de temps : = 3,2 s
- CMRR : >100 dB (avec filtre)
- Niveau sonore : <15µVp-p
- Filtre anti-interférences EMG : 25Hz/35Hz (-3 dB)
- Filtre CA : 50Hz/60Hz (-20 dB)
- Mode d'enregistrement : Imprimante thermique (32 points/mm)
- Type de papier : 80mm × 20 m
- Sensibilité : 2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mV
- Vitesse d'impression : 25mm/s, 50mm/s
- Alimentation : CA 110-220V, 50/60 Hz
- CC - batterie au lithium : 7,4V, 3500 mAh
- Fusibles : 2 pièces F5×20mm temporisation CA ; T2A/250V (Alimentation : 220 V)
- Dimensions : 315 x 215 x 77 mm
- Poids net : 1,6 kg

Équipement :
- Câble ECG : set 1
- Électrodes périphériques à pince : 1 jeu
- Électrodes précordiales : jeu de 1
- Câble de mise à la terre
- Câble d'alimentation
- Rouleau de papier
- Connexion USB et logiciel PC

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/electrocardiographes-a-13-canaux/19047-ecg-contec-300g-3-canaux-avec-ecran.html

Photos du produit







SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.