FICHE PRODUIT



ECG Cardiopocket 3 canaux avec logiciel

Référence : SOC-ECG33232
EAN13 : 8023279332322

Description du produit

ECG Cardiopocket 3 canaux avec logiciel

ECG CARDIOPOCKET à 3 canaux avec logiciel intégré. Cet électrocardiographe à 12 dérivations utilise un système thermique pour imprimer les ondes ECG et offre la mesure et le diagnostic automatiques des paramètres ECG.

Fonctions principales :
- Analyse entièrement automatique avec analyse et diagnostic automatiques des paramètres ECG de routine
- Fournit les résultats de mesure et les conclusions du diagnostic automatique pour la FC, l'intervalle P-R, la durée P, la durée QRS, l'intervalle Q-T, Q-tc, l'axe P, l'axe QRS, l'axe T, R(V5), S(V1), R(V5)+S(V1)
- Écran LCD couleur de 2,83" (320x240), utilisable comme écran tactile ou avec le clavier
- Système de sortie thermique haute résolution 8 points/mm (vertical)
- Batterie au lithium amovible et rechargeable, offrant une autonomie de 4 heures et une capacité d'impression allant jusqu'à 90 minutes et 150 ECG
- Mémoire pour 100 cas sur carte SD
- Filtre numérique pour éliminer les distorsions de la ligne de base
- Logiciel de synchronisation ECG permettant de créer une station de travail ECG

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques techniques :
- Dimensions : 207 x 96 x 62 mm
- Poids net : 500 g
- Alimentation : CA 100-240 V, 50/60 Hz - CC 12V, batterie rechargeable au lithium 2000 mAh
- Niveau de bruit : ≤15 µVp-p
- CMRR : >60 dB, >100 dB (avec filtre supplémentaire)
- Filtre EMG : 25/35 Hz
- Constante de temps : ≤3,2 s
- Réponse en fréquence : 0,05-150 Hz (-3 dB - 0,4 dB)
- Courant de fuite patient : <10 µA
- Enregistrement papier : 50 mm x 20 m, papier thermique haute vitesse
- Vitesse du papier : 6,25, 12,5, 25, 50 mm/s ±5%
- Norme de sécurité : IEC classe I, type CF protégé contre la défibrillation
- Mode d'entrée : protection contre les fluctuations et la défibrillation
- Courant du circuit d'entrée : ≤0,1 µA
- Impédance d'entrée : ≥50 MΩ

Équipement fourni :
- Câble patient
- 1 rouleau de papier
- 1 batterie rechargeable au lithium
- 4 électrodes périphériques
- 6 électrodes précordiales
- 1 manuel d'utilisation (GB, IT, FR)
- 1 CD logiciel (GB, FR, IT, ES, DE, TR) et câble de connexion au PC

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/ecg-portables-et-mini-ecg/19128-ecg-cardiopocket-3-canaux-avec-logiciel-8023279332322.html

Photos du produit







SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.