FICHE PRODUIT



Unités de filtration sous pression, sartolab p20

Référence : SAR-18052D

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 0

Description du produit

Unités de filtration sous pression, sartolab p20

Application:

- Filtration rapide de sérums, milieux de culture et solutions aqueuses pour des volumes allant de 100 ml à 5l.
- Membrane en acétate de cellulose sans surfactant (SFCA), pour un très faible taux d'adsorption protéique. Pour SARTOLAB P20 Plus, ajout d'un préfiltre en fibres de verre pour la filtration de solutions colmatantes (milieux de culture avec sérum, solutions chargées).
- Non cytotoxique; Deux types de raccords d'entrée: luer lock et olive crantée pour une connexion sur pompe à membrane ou sur pompe péristaltique.
- Event en PTFE facilitant l'évacuation des bulles d'air et permettant d'utiliser de façon optimale toute la surface de la membrane (20 cm2).

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Spécifications:

* Seuil de rétention: 0,2 µm.
* Corps de filtre: Polycarbonate.
* Diamètre filtre: 62 mm.
* Surface de filtration: 20 cm2.
* Volume mort*(Après point de bulle): 0,3 ml.
* Pression max. d'utilisation: 3 bars.
* Débit à l'eau à 1 bar: 300 ml/mn.
* Raccord entrée: Olive crantée.
* Conditionnement minimum de vente: 10 pièces en emballage unitaire stérile.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/unites-de-filtration-sous-pression/1919-unites-de-filtration-sous-pression-sartolab-p20.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.