FICHE PRODUIT



Électrodes ECG à usage unique FIAB F2080 à clip, TNT 50 mm, gel solide - 50 pièces

Référence : SOC-ECGXF2080
EAN13 : 8054242447934

Description du produit

Électrodes ECG à usage unique FIAB F2080 à clip, TNT 50 mm, gel solide - 50 pièces

Les électrodes ECG à usage unique FIAB, réalisées en gel solide avec un capteur en Ag/AgCl (argent/chlorure d'argent) et une connexion à clip en acier inoxydable, présentent une surface extérieure en TNT. Elles sont idéales pour l'enregistrement d'électrocardiogrammes au repos, la surveillance prolongée, les épreuves d'effort et le Holter, garantissant un tracé ECG stable et fiable. Conformes à la norme ANSI/AAMI EC12:2000, elles permettent la récupération du signal ECG après une décharge de défibrillateur. L'emballage est refermable pour une meilleure conservation des électrodes.

Caractéristiques techniques :
- Utilisation : adultes
- Connexion : clip
- Dimensions : diamètre 50 mm
- Forme : circulaire
- Sans latex

Équipement fourni :
- Électrodes en sachet de 50 pièces

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Résultats des tests selon la spécification ANSI/AAMI EC12:2000 :
- Valeur moyenne de l'impédance à 10Hz pour 12 paires : 117 Ω
- Impédance de la paire individuelle : 129 Ω
- Instabilité de l'offset combiné au bruit : 22 uV
- Tension d'offset : 0,4 mV
- Tension résiduelle après défibrillation : 13,2 mV
- Variation de la polarisation : -0,2 mV/s
- Impédance à 10 Hz après le test : 125 Ω
- Tolérance sur le courant de polarisation : 4 mV

Valeurs maximales selon la spécification ANSI/AAMI EC12:2000 :
- Valeur moyenne de l'impédance à 10Hz pour 12 paires : 2 kΩ
- Impédance de la paire individuelle : 3 kΩ
- Instabilité de l'offset combiné au bruit : 150 µV
- Tension d'offset : 100 mV
- Tension résiduelle après défibrillation : 100 mV
- Variation de la polarisation : 1 mV/s
- Impédance à 10 Hz après le test : 3 kΩ
- Tolérance sur le courant de polarisation : 100 mV

Code FIAB :
- F2080

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/electrodes-jetables-pour-ecg-et-emg/19311-electrodes-ecg-a-usage-unique-fiab-f2080-a-clip-tnt-50-mm-gel-solide-50-pieces-8054242447934.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.