FICHE PRODUIT



Électrodes ECG à usage unique FIAB F9089 à clip, ovales en mousse 36x40 mm - 100 pièces

Référence : SOC-ECGXF9089/100
EAN13 : 8054242449648

Description du produit

Électrodes ECG à usage unique FIAB F9089 à clip, ovales en mousse 36x40 mm - 100 pièces

Les électrodes ECG ovales en FOAM pré-gélifiées 36x40 mm F9089 de FIAB offrent une solution jetable de haute qualité pour l'enregistrement de l'électrocardiogramme en milieu clinique et diagnostique. Conçues pour les patients adultes, elles garantissent des performances fiables dans diverses applications : ECG au repos, surveillance prolongée, test d'effort et utilisation avec un Holter.

Chaque électrode est dotée d'un **capteur en Ag/AgCl (argent/chlorure d'argent)**, réputé pour sa conductivité élevée et la stabilité du signal. La **pince en acier inoxydable** assure une connexion sûre et durable. Le support extérieur en *FOAM de polyéthylène médical imperméable* protège la peau des contaminants environnementaux et des fluides médicaux, tout en améliorant l'adhérence et le confort.

Le format ovale de **36x40 mm** est optimisé pour l'anatomie adulte, tandis que le **design pré-gélifié** permet une application rapide et une qualité de signal constante. L'emballage contient **100 électrodes**, scellées dans un sachet refermable afin de préserver l'intégrité des dispositifs inutilisés.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformes à la norme **ANSI/AAMI EC12:2000**, ces électrodes préservent la qualité du signal ECG même après une décharge de défibrillateur. Les résultats des tests démontrent d'excellentes performances :

Performances testées :
- Impédance moyenne à 10 Hz (12 paires) : 63,8 Ω
- Impédance d'une paire : 69 Ω
- Instabilité de l'offset + bruit intrinsèque : 12,6 µV
- Tension d'offset : 0,6 mV
- Tension résiduelle après défibrillation : 7,6 mV
- Variation de polarisation : 0,17 mV/s
- Impédance à 10 Hz après test : 63,2 Ω
- Tolérance au courant de polarisation : 15,2 mV

Valeurs maximales autorisées :
- Impédance moyenne à 10 Hz (12 paires) : 2 kΩ
- Impédance d'une paire : 3 kΩ
- Instabilité de l'offset + bruit intrinsèque : 150 µV
- Tension d'offset : 100 mV
- Tension résiduelle après défibrillation : 100 mV
- Variation de polarisation : 1 mV/s
- Impédance à 10 Hz après test : 3 kΩ
- Tolérance au courant de polarisation : 100 mV

Caractéristiques techniques :
- Utilisation : Adultes
- Connexion : Pince
- Dimensions : 36 mm x 40 mm
- Forme : Ovale

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/electrodes-jetables-pour-ecg-et-emg/19327-electrodes-ecg-a-usage-unique-fiab-f9089-a-clip-ovales-en-mousse-36x40-mm-100-pieces-8054242449648.html

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.