FICHE PRODUIT



Électrodes ECG à usage unique FIAB F9079/100 à clip, ovales en mousse 36x40 mm - 100 pièces

Référence : SOC-ECGF9079100
EAN13 : 8054242447941

Description du produit

Électrodes ECG à usage unique FIAB F9079/100 à clip, ovales en mousse 36x40 mm - 100 pièces

Les électrodes pré-gélifiées en mousse ovales 36x40 mm F9079 de FIAB offrent une solution jetable de haute qualité pour l'enregistrement de l'électrocardiogramme en milieu clinique et diagnostique. Conçues pour les patients adultes, elles garantissent des performances fiables dans différentes applications : ECG au repos, surveillance prolongée, test d'effort et utilisation avec Holter.

Chaque électrode est dotée d'un **capteur en Ag/AgCl (argent/chlorure d'argent)**, réputé pour sa conductivité élevée et la stabilité du signal. La **pince en acier inoxydable** assure une connexion sûre et durable. Le support externe en *mousse de polyéthylène médical imperméable* protège la peau des contaminants environnementaux et des fluides médicaux, améliorant l'adhérence et le confort.

Le format ovale de **36x40 mm** est optimisé pour l'anatomie adulte, tandis que le **design pré-gélifié** permet une application rapide et une qualité de signal constante. L'emballage contient **100 électrodes**, scellées dans un sachet refermable afin de préserver l'intégrité des dispositifs inutilisés.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformes à la norme **ANSI/AAMI EC12:2000**, ces électrodes maintiennent la qualité du signal ECG même après une décharge de défibrillateur. Les résultats des tests démontrent d'excellentes performances.

Spécification ANSI/AAMI EC12:2000 :
- Valeur moyenne de l'impédance mesurée à 10Hz pour 12 paires d'électrodes : 2 kΩ 95 Ω
- Impédance d'une seule paire : kΩ 110 Ω
- Tension de décalage 100 mV 0,3 mV
- Instabilité du décalage combinée au bruit intrinsèque : 150 µV 16 µV
- Tension résiduelle après défibrillation 100 mV 10 mV
- Variation de la polarisation 1 mV/s 0,2 mV/s
- Impédance à 10 Hz après le test 3 kΩ 77 Ω
- Tolérance sur le courant de polarisation 100 mV 16 mV

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit


https://www.socimed.com/electrodes-jetables-pour-ecg-et-emg/19330-electrodes-ecg-a-usage-unique-fiab-f9079-100-a-clip-ovales-en-mousse-36x40-mm-100-pieces-8054242447941.html

Photos du produit


SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.














SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.