FICHE PRODUIT



ECG CONTEC 600G 3-6 canaux avec écran

Référence : SOC-ECG33222
EAN13 : 8023279332223

Description du produit

ECG CONTEC 600G 3/6 canaux avec écran

L’appareil ECG 600G à 6 canaux offre une technologie avancée permettant de surveiller jusqu’à 12 canaux simultanément. Doté d’un écran tactile LCD TFT couleur de 7 pouces, il permet l’affichage simultané de 12 dérivations. Grâce à la technologie numérique d’isolation et de traitement du signal, l’appareil comprend un filtre numérique garantissant des mesures précises. La gestion des données du patient est facilitée par la saisie du nom, de l’âge et de l’ID, et l’appareil fournit un rapport d’analyse détaillé. La batterie lithium rechargeable intégrée assure une utilisation prolongée, tandis que le système d’impression thermique offre 10 modes d’impression et permet d’imprimer jusqu’à 150 ECG en 90 minutes. La mémoire interne peut contenir plus de 1000 examens et prend en charge la connexion USB pour la transmission en temps réel vers un PC. Le logiciel ECG-Synchronous permet l’analyse, le diagnostic et la gestion des données à distance. Il prend en charge plusieurs langues, aussi bien dans le logiciel intégré que dans le logiciel PC.

Caractéristiques techniques :
- Type de sécurité : classe I, parties appliquées de type CF
- Dérivations : 12 standard
- Fréquence d’échantillonnage : 1000 Hz
- Réponse en fréquence : 0,05Hz~150Hz (-3 dB, +0,4 dB)
- Constante de temps : = 3,2 s

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- CMRR : >100 dB (ajouter un filtre)
- Niveau sonore : <15 µVp-p
- Filtre anti-interférences EMG : 25Hz/35Hz (-3 dB)
- Filtre CA : 50Hz/60Hz (-20 dB)
- Mode d’enregistrement : imprimante thermique (32 points/mm)
- Type de papier : 110mm × 20 m
- Sensibilité : 2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mV
- Vitesse d’impression : enregistrement automatique : 25mm/s, 50mm/s ; enregistrement du rythme : 25 mm/s, 50 mm/s ; enregistrement manuel : 25 mm/s, 50 mm/s
- Alimentation : CA 110-220V, 50/60 Hz
- CC - batterie au lithium : 7,4V, 3500 mAh
- Fusibles : 2 pièces f5×20mm temporisation CA ; T2A/250V (alimentation : 220 V)
- Dimensions : 315 x 215 x 77 mm
- Poids net : 1,7 kg

Contenu de l’emballage :
- Câble ECG : 1 jeu
- Électrodes périphériques à pince : 1 jeu
- Électrodes précordiales : 1 jeu
- Câble de mise à la terre
- Câble d’alimentation
- Rouleau de papier
- Connexion USB et logiciel PC

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/electrocardiographes-3-6-canaux/19372-ecg-contec-600g-3-6-canaux-avec-ecran-8023279332223.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit













SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.