FICHE PRODUIT



ECG Contec 1212g - 12 canaux avec écran

Référence : SOC-ECG33219
EAN13 : 8023279332193

Description du produit

ECG Contec 1212g - 12 canaux avec écran

L'ECG à 12 canaux 1212G de GIMA est conçu pour détecter simultanément les signaux ECG sur 12 dérivations et imprimer les tracés ECG à l'aide de l'imprimante thermique intégrée. Il permet d'enregistrer et d'afficher les tracés en mode automatique ou manuel, avec mesure, analyse et diagnostic automatiques des paramètres ECG.

Caractéristiques techniques :
- Écran LCD couleur de 10,1 pouces, 1280x800 points, haute résolution
- Affichage ECG à 3/6/12 dérivations pour observer les rythmes anormaux
- Alimentation par secteur CA/CC ou par batterie au lithium rechargeable intégrée
- Jusqu'à 10 heures en veille et plus de 3 heures d'impression continue
- Enregistrement jusqu'à 1000 tracés ECG
- Mesure et interprétation automatiques des ECG de routine
- Conclusions d'autodiagnostic pour FC, intervalle PR, durée P, durée QRS, durée T, intervalle QT/QTc, axes P/QRS/T, amplitude R(V5), S(V1), R(V5)+S(V1)
- Grande mémoire intégrée pour au moins 4000 dossiers médicaux
- Transmission par câbles LAN, USB
- Dossiers médicaux anamnestiques exportables dans différents formats (dat, pdf, xml, bmp, jpeg, png, etc.)

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques techniques :
- Canal d’entrée : protection contre les fluctuations et la défibrillation
- Dérivations : 12 dérivations standard
- Courant de fuite patient : <10 µA
- Constante de temps : =3,2 s
- Impédance d’entrée : =2,5 MΩ
- CMRR : >105 dB
- Vitesse d’impression : 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s, ±5%
- Sélection de la sensibilité : 5, 10, 20 mm/mV, précision ±2% ; sensibilité standard : 10 mm/mV ±0,2 mm/mV
- Enregistrement automatique : réglage selon le format et le mode d’enregistrement automatique
- Enregistrement du rythme : réglage selon le format et le mode d’enregistrement du rythme
- Enregistrement manuel : selon le format d’enregistrement manuel
- Type de sécurité du produit : partie appliquée de classe I, type CF, à l’épreuve de la défibrillation
- Alimentation : batterie au lithium rechargeable, 14,8 V 5200 mAh
- Fréquence : 100-240 V, 50/60 Hz, =150 VA

Équipement fourni :
- 1 câble patient
- 1 jeu d’électrodes pour membres
- 1 jeu d’électrodes précordiales
- 1 câble d’alimentation
- Papier thermique 210 mm x 20 m
- Batterie rechargeable
- Manuel d’utilisation (GB, IT)
- 1 câble de mise à la terre
- CD du logiciel

Dimensions et poids :
- Dimensions : 34x32xh 8,6 cm
- Poids : 5 kg

Le logiciel est disponible en plusieurs langues, notamment GB, FR, IT, ES, PL, RO, SI et TR, ce qui garantit une large accessibilité aux professionnels de santé.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE


Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/electrocardiographes-6-12-canaux/19383-ecg-contec-1212g-12-canaux-avec-ecran-8023279332193.html

Photos du produit


SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.