FICHE PRODUIT



Moniteur multiparamétrique pc-300 - spo2, nibp, temp, pl

Référence : SOC-MN35162
EAN13 : 8023279351620

Description du produit

Moniteur multiparamétrique pc-300 - spo2, nibp, temp, pl

Le moniteur portable PC-300 est conçu pour mesurer la SpO2, la fréquence du pouls, la NIBP et la température. Il est idéal pour une utilisation à domicile et à l'hôpital. Équipé de la technologie Bluetooth et d'une interface USB, il facilite le transfert des données vers un PC, une tablette ou un smartphone (Android et iOS).

Caractéristiques techniques :
- Jusqu'à 6000 enregistrements de pression pour 100 patients différents (chaque utilisateur peut enregistrer 999 mesures)
- Sonde auriculaire pour mesurer la température en 5 secondes
- Transfert des données vers un PC/smartphone via USB ou Bluetooth
- Brassard NIBP pédiatrique et sonde SpO2 pédiatrique en option
- ECG et glucomètre en option
- Batterie au lithium rechargeable incluse
- Protocoles de communication disponibles sur demande

Dimensions :
- 165 x 96 x 68 mm

Mémoire :

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- 6000 mesures NIBP

SpO2 :
- Plage de mesure : 0-100%
- Précision : ±3% (70-100%)

Fréquence du pouls :
- Plage de mesure : 30-240 bpm
- Précision : ±2% ou ±2 bpm (la valeur la plus élevée)

NIBP :
- Plage de pression : 0-300 mmHg (0-39,9 kPa)
- Précision : ±3 mmHg
- Plage de mesure : pression systolique : 30-270 mmHg
- Pression diastolique : 20-235 mmHg
- PAM : 10-220 mmHg

TEMP :
- Plage de mesure : 32-43.0 °C
- Précision : ±0,2 °C (36-39 °C) - ±0,3 °C (autre)
- Temps de mesure : <5 s

ECG (en option) :
- Plage de mesure de la fréquence cardiaque : 30-240 bpm
- Précision de la mesure de la FC : ±2 bpm ou ±2% (la valeur la plus élevée)
- Échelle d’affichage : 5,0 mm/mV ±10%
- Rapport de réjection en mode commun (CMRR) : =60 dB

Glycémie (en option) :
- Plage de mesure : 20-600 mg/DL
- Spécifications supplémentaires disponibles à la page 1

Alimentation :
- Batterie : batterie au lithium intégrée 3,7 V
- Tension de fonctionnement : 3,6-4,2 VCC
- Courant de fonctionnement : =800 mA
- Chargeur : 100 - 240 VCA, 50/60 Hz, 5 VCC ou USB

Équipement fourni :
- Sonde SpO2 réutilisable pour adulte
- Brassard NIBP pour adulte
- Thermomètre auriculaire (protections de sonde non incluses)
- Batterie au lithium avec chargeur
- Sac de transport

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Manuel d’utilisation : GB, FR, IT, ES

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/19392-moniteur-multiparametrique-pc-300-spo2-nibp-temp-pl-8023279351620.html

Photos du produit







SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.