FICHE PRODUIT



Moniteur multiparamétrique GIMA Vital PRO

Référence : SOC-MN35124
EAN13 : 8023279351248

Description du produit

Moniteur multiparamétrique GIMA Vital PRO

GIMA Vital PRO est un moniteur multiparamétrique compact et performant, conçu pour surveiller en continu et avec précision les paramètres vitaux en milieu clinique, ambulatoire et hospitalier. Il assure un suivi fiable de l'état physiologique du patient grâce à la mesure simultanée de la pression artérielle non invasive (NIBP), de la saturation en oxygène (SpO_2), de l'électrocardiogramme (ECG) et de la température corporelle (TEMP).

L'appareil est équipé d'un **écran LCD de 3,5"** qui permet une visualisation claire et en temps réel des paramètres surveillés. Le système de stockage intégré permet de consulter les données historiques sous forme d'ondes, de liste ou de graphique de tendance, facilitant le suivi clinique et l'analyse de l'évolution du patient. En outre, la **connexion USB** intégrée garantit un transfert de données simple et des mises à jour logicielles rapides, assurant la compatibilité avec les systèmes informatiques de santé.

Caractéristiques techniques :
- **NIBP** (méthode oscillométrique) :
- Modes : manuel, automatique, STAT
- Plage de mesure :
- Pression systolique (SYS) : Adulte 40–275 mmHg, Pédiatrique 40–200 mmHg, Nouveau-né 40–135

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

mmHg
- Pression moyenne (MAP) : Adulte 20–230 mmHg, Pédiatrique 20–165 mmHg, Nouveau-né 20–110 mmHg
- Pression diastolique (DIA) : Adulte 10–210 mmHg, Pédiatrique 10–150 mmHg, Nouveau-né 10–95 mmHg
- **SpO_2**:
- Plage de mesure : 35%–100%
- Précision : ±3% entre 70% et 100%
- Performances en faible perfusion : jusqu'à 0,4%
- **Fréquence du pouls**:
- Plage : 30–240 bpm
- Précision : ±2 bpm ou ±2%, la valeur la plus élevée des deux
- **ECG**:
- Fréquence cardiaque affichée : 15–350 bpm
- Précision : ±1% ou ±2 bpm, la valeur la plus élevée des deux
- Délai d'alarme HR : ≤10 s
- Sensibilité sélectionnable : x1/4, x1/2, x1, x2
- Vitesse de balayage : 25 mm/s
- **Température**:
- Plage : 21–50°C
- Précision : ±0,2°C entre 25°C et 45°C

Alimentation :
- 100–240 VCA, 50/60 Hz

Batterie :
- Rechargeable au lithium-ion, 11,1 V / 4400 mAh

Éléments inclus :
- Sonde SpO_2 pour adultes
- Brassard NIBP pour adultes
- Sonde cutanée de température
- Câble ECG avec 10 électrodes
- Batterie rechargeable au lithium
- Câble d'alimentation
- Housse anti-poussière
- Manuel en 4 langues (anglais, français, italien, espagnol)

Le moniteur multiparamétrique **GIMA Vital PRO** constitue une solution professionnelle, efficace et fiable pour la surveillance des signes vitaux, avec la qualité garantie par **GIMA**, une marque de référence dans le secteur médical.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/19394-moniteur-multiparametrique-gima-vital-pro-8023279351248.html

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.