FICHE PRODUIT



Nouveau moniteur patient cms 8000

Référence : SOC-PA35152
EAN13 : 8023279351521

Description du produit

Nouveau moniteur patient cms 8000

Le moniteur patient CMS 8000 de GIMA offre une solution complète pour le monitorage clinique, intégrant des fonctionnalités avancées pour l'ECG, la respiration, la SpO2, la fréquence du pouls, la pression artérielle non invasive (NIBP) et la température à double canal. L'appareil est conçu pour répondre à différents besoins cliniques et permet les mesures chez les adultes, les enfants et les nouveau-nés.

Caractéristiques techniques :
- Écran LCD couleur, TFT de 12,1"
- Interface multilingue (GB, IT, FR, DE, ES, PT, NL, CZ, TR, RO, RU)
- Mode de mesure adultes/enfants/nouveau-nés
- Affichage simultané des tracés sur 8 canaux
- Affichage simultané de 7 dérivations ECG
- Technologie anti-mouvement et anti-interférences dues à la lumière ambiante pour la SpO2
- Batterie au lithium rechargeable incluse AC/DC
- Mode de mesure NIBP manuel/automatique/continu
- Interface standard/OXY-graph/Trend-graph/grands caractères et vue lit

Dimensions et poids :

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Dimensions : 314x145x264 mm
- Poids : 3 kg

Fonctions :
- ECG : 5 dérivations, double canal ; 3 dérivations, canal unique ; Vitesse de balayage : 12,5 mm/s - 50 mm/s ; surveillance du segment ST ; mesure et plage d'alarme : -2.0 mV
- RESP : méthode R-F (RA-LL) par impédance ; mesure et plage d'alarme : 0-150 rpm ; alarme d'apnée : 10-40 s
- NIBP : méthode oscillométrique ; mode manuel/automatique/continu ; intervalle de mesure en mode automatique : 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480/960 min ; durée de mesure en mode continu : 5 min ; alarme de mesure : 10-270 mmHg
- SpO2 : plage de mesure et d'alarme : 0-100 % ; précision de mesure : 70-100% ±2%
- PR : plage de mesure et d'alarme : 30-250 bpm
- TEMP : double canal ; plage de mesure et d'alarme : 0-50 °C
- Alimentation : 110-240 V - 50/60 Hz
- Classification de sécurité : classe I, type CF ; protection contre les interférences dues à la défibrillation

Équipement fourni :
- Sonde SpO2 pour adulte
- Brassard NIBP pour adulte
- Tuyau extensible NIBP
- Sonde de température cutanée
- Câble d'alimentation
- Manuel (GB, IT)
- Électrodes ECG
- Batterie au lithium rechargeable

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/19395-nouveau-moniteur-patient-cms-8000-8023279351521.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.