FICHE PRODUIT



Moniteur multiparamétrique up 7000

Référence : SOC-MN35145
EAN13 : 6941900604162

Description du produit

Moniteur multiparamétrique up 7000

Le moniteur multiparamétrique GIMA est un dispositif avancé conçu pour le monitorage médical, équipé d'un écran couleur TFT haute résolution de 12,1 pouces. Il offre une amplification ECG à 3 canaux, l'analyse des arythmies et du segment ST, ainsi que la capacité de mémoriser jusqu'à 2000 groupes de données et 24 heures de tracés ECG. Le dispositif permet l'affichage simultané de 9 canaux ECG et garantit une protection contre les interférences dues à la défibrillation. Il convient aux mesures chez l'adulte et l'enfant, avec des alarmes visuelles et sonores. Il comprend une batterie rechargeable intégrée et une imprimante thermique.

Monitorage PNI :
- Méthode : oscillométrique
- Plage de mesure (pression systolique) : adulte : 40 ~ 275 mmHg, pédiatrique : 40 ~ 200 mmHg, néonatale : 40 ~ 135 mmHg
- Plage de mesure (pression diastolique) : adulte : 10 ~ 210 mmHg, pédiatrique : 10 ~ 150 mmHg, néonatale : 20 ~ 165 mmHg
- Plage de mesure (pression artérielle moyenne) : adulte : 40 ~ 135 mmHg, pédiatrique : 10 ~ 95 mmHg, néonatale : 20 ~ 110 mmHg

Monitorage de la température :

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Plage de mesure : 21,0 °C ~ 50,0 °C ± 0,2 °C
- Temps de réponse : ≤ 150 sec

Monitorage de la SpO2 et de la fréquence du pouls :
- Plage dynamique d'entrée : 0% ~ 100%
- Plage de mesure de la PR : 0 bpm ~ 250 bpm

Monitorage ECG :
- Plage dynamique d'entrée : ± 0,5 mVp ~ ± 5 mVp
- Plage de mesure de la FC : 15 bpm ~ 350 bpm

Monitorage RESP :
- Méthode de mesure : impédance thoracique
- Plage de monitorage : 0 rpm ~ 120 rpm, ± 5% ou ± 1 rpm, selon la valeur la plus élevée

Autres spécifications techniques :
- Alimentation : 100 ~ 240 Vac, 50/60Hz
- Consommation électrique : <80 VA
- Mode d'alarme : alarme visuelle et sonore
- Port réseau : port Ethernet

Équipement fourni :
- Sonde SpO2 adulte
- Brassard PNI adulte
- Sonde de température
- Câble ECG
- Batterie rechargeable
- Imprimante
- Câble d'alimentation
- Électrode à usage unique
- Housse anti-poussière
- Manuel (anglais, italien)

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/19397-moniteur-multiparametrique-up-7000-6941900604162.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.