FICHE PRODUIT



Moniteur patient multiparamétrique cms 8000 vétérinaire

Référence : SOC-SG80700
EAN13 : 8023279807004

Description du produit

Moniteur patient multiparamétrique cms 8000 vétérinaire

Le moniteur CMS 8000 VET est un appareil avancé conçu pour le suivi complet des paramètres vitaux en médecine vétérinaire. Équipé d'un écran LCD TFT couleur de 12,1 pouces, il offre une interface multilingue et permet d'afficher simultanément des tracés sur 8 canaux. La technologie numérique SpO2 garantit une grande précision, même en présence de mouvements ou d'interférences lumineuses. La batterie au lithium rechargeable assure un fonctionnement continu et fiable.

Caractéristiques techniques :
- Écran : LCD TFT couleur 12,1''
- Interface : multilingue (GB, IT, FR, DE, ES, PT, NL, PL, CZ, TR, RO, RU)
- Affichage : tracés simultanés sur 8 canaux
- Tracés ECG : 7 dérivations sur un écran
- Technologie SpO2 : numérique anti-mouvement, anti-interférences de la lumière ambiante
- Batterie : au lithium rechargeable CA/CC
- Mode NIBP : manuel/automatique/continu
- Affichage : standard/graphique OXY/graphique de tendance/grands caractères/moniteur central

ECG :

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Dérivations : 5 dérivations, 3 dérivations
- Vitesse de balayage : 12,5, 25, 50 mm/s
- Surveillance : segment ST
- Plage de mesure et d’alarme : -2,0 mV ±2,0 mV

RESP :
- Méthode : impédance R-F (RA-LL)
- Plage de mesure et d’alarme : 0-150 rpm
- Alarme d’apnée : 10-40 sec

NIBP :
- Méthode : oscillométrique
- Mode : manuel/AUTO/continu
- Intervalle de mesure en mode AUTO : 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480/960 min
- Période de mesure en mode CONT : 5 min
- Alarme de mesure : 10-270 mmHg

SpO2 :
- Plage de mesure et d’alarme : 0-100%
- Précision de mesure : 70-100% ±2%

PR :
- Plage de mesure et d’alarme : 25-250 bpm

TEMP :
- Plage de mesure et d’alarme : 0-50 °C

Appareil :
- Alimentation : 100-240 V - 50/60 Hz
- Classification de sécurité : classe I, partie appliquée de type CF à l’épreuve de la défibrillation

Équipement fourni :
- Capteur SpO2 vétérinaire - 3 m
- Câble ECG à 5 dérivations avec pinces métalliques
- Brassard NIBP 6-11 cm et tube de rallonge
- Câble d’alimentation
- Sonde de température - rectale
- Manuel : GB, IT
- Batterie au lithium rechargeable

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/19398-moniteur-patient-multiparametrique-cms-8000-veterinaire-8023279807004.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.