FICHE PRODUIT



Moniteur multiparamétrique pc-3000

Référence : SOC-MN35134
EAN13 : 8023279351347

Description du produit

Moniteur multiparamétrique pc-3000

Le moniteur multiparamétrique PC-3000 offre une solution avancée pour la surveillance des paramètres vitaux, idéale pour une utilisation en milieu clinique. Doté d'un écran couleur TFT haute résolution de 7 pouces, il permet l'affichage de 5 canaux avec différents modes de visualisation des paramètres. Il comprend les paramètres standard tels que ECG, RESP, SpO2, NIBP, 2-TEMP et PR. L'appareil prend en charge l'analyse des arythmies et du segment ST, mémorise jusqu'à 800 groupes de données et 24 heures de tracés ECG. Il offre une tendance graphique et tabulaire de 480 heures pour tous les paramètres et peut afficher simultanément 7 canaux ECG. Il est conçu pour résister aux interférences dues à la défibrillation et aux bistouris électriques, avec des modes de mesure pour adultes et enfants ainsi que des alarmes visuelles et sonores.

Surveillance NIBP :
- Méthode de mesure : mesure automatique par méthode oscillométrique
- Temps de gonflage du brassard : <30 secondes (brassard adulte standard)
- Pression initiale de gonflage du brassard : modèle adulte et pédiatrique : 180mmHg
- Limite de protection contre les surpressions : modèle adulte et pédiatrique : 300mmHg

Plage de mesure :
- Pression systolique : adultes et enfants : 25mmHg – 265mmHg

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Pression diastolique : adultes et enfants : 12mmHg – 220mmHg
- Pression artérielle moyenne : adultes et enfants : 18mmHg – 245mmHg
- Précision des mesures : systolique ± 10% ; diastolique ± 10% ; MAP ± 10%
- Modes de mesure : manuel, automatique, STAT
- Mesure automatique : 1-240 min
- Intervalles : tolérance des intervalles : <10s

Surveillance TEMP :
- Plage et précision de mesure : 15° C – 45° C, ±0,2° C

Surveillance SpO2 et fréquence Pulse :
- Transducteur à LED à double longueur d'onde
- Plage de mesure SpO2 35%-100%
- Capacité de perfusion faible 0,4% - 5 %
- Précision de l'affichage SpO2 : 90%~99% ±2%, 70%~89% ±4%, 40%~69% ±6%
- Plage de mesure PR : 30bpm~250bpm
- Précision de mesure PR : ±2bpm

Surveillance ECG :
- Mesure de la fréquence cardiaque : ±0.4mVp~±3mVp
- Champ d'affichage de la fréquence cardiaque : 20bpm~250bpm
- Précision de l'affichage : ±1% ou ± 2 bpm, la valeur la plus élevée
- Délai de l'alarme de fréquence cardiaque : =12s
- Sélection de la sensibilité : Auto, ×1/2, ×1, ×2, ×4 ; tolérance : =5%
- Vitesse : 12.5 mm/s, 25mm/s, 50mm/s ; tolérance : =10%
- Niveau de bruit ECG : =30µVP-P
- Courant d'entrée ECG : =0.1µA
- Impédance d'entrée : =5MO
- Constante de temps, mode surveillance
- Mode diagnostic
- Réponse en fréquence, mode surveillance
- Mode diagnostic

Surveillance RESP :
- Plage et précision de mesure : 0rpm~120rpm, ±10%
- Plage d'alarme RESP : 0bpm~100bpm
- Tolérance de l'alarme : ±10%

Autres caractéristiques techniques :
- Alimentation : 100~250Vac, 50/60Hz
- Consommation : <80 VA
- Écran LCD TFT couleur de 1.2 pouces
- Mode d'alarme : alarmes visuelles et sonores

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Port réseau Ethernet

Équipement fourni :
- 1 câble ECG
- 1 sonde SpO2 adulte
- 1 adaptateur secteur AC
- 1 batterie Li-ion
- 1 brassard NIBP
- 1 capteur de température de surface corporelle
- 10 électrodes à usage unique
- 1 câble d’alimentation
- Manuel d’utilisation

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/19399-moniteur-multiparametrique-pc-3000-8023279351347.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit









SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.