FICHE PRODUIT



Moniteur multiparamétrique GIMA k12 à écran tactile - ECG à 12 dérivations

Référence : SOC-MN35308
EAN13 : 8023279353082

Description du produit

Moniteur multiparamétrique GIMA k12 à écran tactile - ECG à 12 dérivations

Le moniteur multiparamétrique K12 avec écran tactile de 12 pouces est un instrument avancé destiné au monitorage des signes vitaux des patients adultes, pédiatriques et nouveau-nés. Conçu pour enregistrer et afficher en temps réel des paramètres tels que l'ECG, la fréquence cardiaque, la pression artérielle non invasive, la saturation en oxygène, la respiration et la température, il offre une analyse complète de l'état physiologique du patient.

Caractéristiques techniques :
- Conception ergonomique avec interface utilisateur intuitive
- Port USB pour le transfert de données et la mise à jour du logiciel
- 13 tracés affichés sous forme d'ondes à l'écran
- Environnement de type Windows, facile à utiliser
- Alarme visuelle et sonore en cas d'anomalies physiologiques et techniques
- Grande capacité de mémoire
- Compatible avec les capteurs Nellcor d'origine
- Protection contre les décharges de défibrillateur
- Résistance aux interférences provenant d'une unité électrochirurgicale

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Détection et inhibition des impulsions de stimulateur cardiaque

Logiciel interne :
- Langues : GB, DE, FR, PT, ES, IT, PL, TR, RU

Logiciel pour PC :
- Langues : GB, IT, ES
- Compatible avec Windows XP, 7, 8, 10, 11

ECG :
- Plage dynamique d'entrée : ±(0,5~5 mVp)
- Impédance différentielle d'entrée : =10 MO
- Bande passante : 0,05~150 Hz (Diagnostic), 0,5~40 Hz (Monitorage), 1~20 Hz (Fonctionnement)
- CMRR : =90 dB (Diagnostic) / =105 dB (Monitorage et fonctionnement)
- Sélection de la sensibilité : ×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4 et Auto
- Vitesse de balayage : 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
- Plage de mesure de la FC : 15~350 bpm ±1% ou ±2 bpm, la plus élevée des deux
- Fonction de détection et d'inhibition des impulsions du stimulateur cardiaque

RESP :
- Plage de mesure : 0~120 rpm ±5% ou ±2 rpm, la plus élevée des deux

TEMP :
- Plage de mesure : 21,0~50,0 °C ±0,2 °C entre 25~45 °C

NIBP :
- Technique : méthode oscillométrique
- Durée typique de mesure : <30 secondes (brassard adulte)
- Plage de mesure NIBP : SYS : 40~275 mmHg (Adultes) / 40~200 mmHg (Pédiatrique) / 40~135 mmHg (Nouveau-nés)
- Plage de mesure NIBP : DIA : 10~210 mmHg (Adultes) / 10~150 mmHg (Pédiatrique) / 10~95 mmHg (Nouveau-nés)
- Plage de mesure NIBP : MAP : 20~230 mmHg (Adultes) / 20~165 mmHg (Pédiatrique) / 20~110 mmHg (Nouveau-nés)
- Précision de mesure NIBP : différence moyenne : ±5 mmHg
- Écart-type : 8 mmHg
- Modes de mesure NIBP : Manuel, Auto, STAT, Multicycle
- Intervalles de mesure automatique : 1-480 min

SpO2 :
- Technique : méthode optique à double longueur d'onde
- Plage de mesure : 0%~100% ±2% pour la plage SpO2 70~100%
- Plage de mesure PR : 30~250 bpm ±2 bpm ou ±2%, la plus élevée des deux
- Performance à faible perfusion : jusqu'à 0,3%

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Autres caractéristiques :

- Alimentation : CA 100-240 V, 50/60 Hz, 60 VA
- Batterie au lithium intégrée : 11,1V/4400 mAh
- Écran : TFT de 12 ou 15 pouces
- Type d’alarme : alarme sonore et visuelle à 3 niveaux
- Réseau : Ethernet
- Norme de sécurité : IEC 60601-1

Équipement fourni :

- Sonde SpO2 pour adultes
- Brassard NIBP pour adultes
- Câble d’extension SpO2
- Câble ECG
- Sonde de température cutanée
- Câble d’alimentation
- Batterie au lithium rechargeable
- Housse antipoussière
- Électrode à usage unique
- Manuel : GB, FR, IT, ES
- Logiciel pour PC : GB, IT, ES

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/19405-moniteur-multiparametrique-gima-k12-a-ecran-tactile-ecg-a-12-derivations-8023279353082.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.