FICHE PRODUIT



Moniteur des signes vitaux aiview vs tablette

Référence : SOC-MN54400
EAN13 : 6941900604773

Description du produit

Moniteur des signes vitaux aiview vs tablette

Le moniteur portable AIView VS Tablet est conçu pour surveiller les signes vitaux des patients adultes et pédiatriques. Grâce à sa technologie avancée et à son design innovant, il facilite le travail des professionnels de santé et améliore leur efficacité. Il permet de surveiller, d'afficher, de consulter et de stocker divers paramètres physiologiques, tels que l'ECG, la température, la SpO2, la fréquence du pouls et la pression artérielle non invasive (NIBP). Les différentes combinaisons de fonctions et de paramètres lui permettent de s'adapter à divers contextes cliniques.

Caractéristiques techniques :
- Unité principale ultrafine : 2,2 cm avec poignée dissimulée
- Poids léger : 1,35 kg (batterie incluse)
- Écran tactile : 10,1", 1280x800 pixels
- Interface utilisateur intuitive
- Caméra-scanner intégrée
- Pompe NIBP innovante à valve
- Modes de fonctionnement : contrôle ponctuel et visite en service
- Prise en charge du diagnostic ECG automatique
- Impression et exportation des rapports ECG

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Modes de fonctionnement :
- Contrôle ponctuel : enregistrement rapide et sauvegarde des signes vitaux
- Visite en service : création et modification des dossiers médicaux

Appareil :
- Mode de fonctionnement : continu
- Tension : CA 100-240 V ; 50/60 Hz
- Puissance d'entrée : 0,6 A-0,2 A PR
- Alimentation : batterie lithium-ion rechargeable, 5000 mAh
- Autonomie de la batterie : jusqu'à 360 minutes
- Temps de recharge : 5 heures à l'arrêt, 13 heures en marche
- Dimensions - poids : 254×185×28 mm - 1,4 kg
- Caméra : 8 MP, 3264×2448
- Rapports (avec/sans ECG) : 70000 - 550000

ECG :
- Dérivations : I, II, III, aVR, aVL, aVF
- Vitesse de balayage : 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
- Fréquence d'échantillonnage : 500 Hz
- CMRR : ≥90 dB
- Impédance d'entrée : ≥10 MΩ
- Plage des signaux : de -10,0 mV à +10,0 mV

SpO2 :
- Plage de mesure : 0-100% ± 2%
- Longueur d'onde : 660 nm (rouge), 905 nm (infrarouge)
- Puissance optique de sortie : ≤2 mW
- Indice de perfusion : 0,1%-20%

PR :
- Plage de mesure : 30-250 bpm
- À partir de la NIBP : 30-250 bpm, ±3 bpm ou ±3%
- À partir de la SpO2 : 30-250 bpm, ±2 bpm ou ±2%

TEMP :
- Plage de mesure : 0,0-50,0°C ; ±0,1°C
- Méthode : infrarouge
- Durée : 1 s

NIBP :
- Durée maximale d'une mesure unique : adultes/enfants <180 s
- Plage statique : 0-300 mmHg ; ±3 mmHg
- Pression initiale : adultes 80-280 mmHg, enfants 80-210 mmHg
- Plage NIBP :

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

SYS : 25-290 (adultes), 25-240 (enfants)
DIA : 10-250 (adultes), 10-200 (enfants)
MAP : 15-260 (adultes), 15-215 (enfants)

Équipement fourni :
- Brassard NIBP pour adultes (25-35 cm)
- Câble de connexion multifonction
- Câble ECG
- Sonde SpO2 pour adultes (1,3 m)
- 4 électrodes
- Adaptateur secteur
- Thermomètre auriculaire/frontal Bluetooth
- Câble CA 1,5 m
- Manuel GB, FR, IT, ES, PT, DE, RU

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/19406-moniteur-des-signes-vitaux-aiview-vs-tablette-6941900604773.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit









SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.