FICHE PRODUIT



Moniteur des signes vitaux Aiview VX tablet - 1 pièce.

Référence : SOC-MN54405
EAN13 : 6941900604742

Description du produit

Moniteur des signes vitaux Aiview VX tablet - 1 pièce.

MONITEUR DES SIGNES VITAUX AIVIEW VX TABLETTE - adultes, pédiatrique, néonatal
Les moniteurs portables AIView sont dotés d'une technologie avancée et d'un design breveté pour améliorer l'efficacité des professionnels de santé. Ils permettent de surveiller, visualiser, consulter et mémoriser différents paramètres physiologiques : RESP, ECG, TEMP, SpO2, PR et NIBP. Les différentes combinaisons de fonctions et de paramètres répondent aux besoins de divers scénarios cliniques.

Caractéristiques principales :
- Unités ultraminces (2,2 cm) avec poignée dissimulée
- Léger, format tablette : 1,35 kg (batterie incluse)
- Structure avec accessoires : câble pour 4/5 dérivations ECG, capteurs SpO2 et TEMP
- Indice EWS pour la détection précoce de l'aggravation clinique, conforme à NEWS2, MEWS, CART
- Connexion sans fil à une station centrale de surveillance
- Écran tactile haute résolution de 10,1" : 1280x800 pixels
- Interface utilisateur intuitive, accès rapide aux fonctions
- Caméra scanner intégrée pour la saisie rapide des données du patient
- Pompe NIBP innovante à valve pour les contrôles ponctuels

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Modes de fonctionnement :
- Mode de contrôle ponctuel : enregistrement et sauvegarde rapides des signes vitaux
- Mode visite en service : création de dossiers médicaux pour des visites rapides

Le système AIView VS prend en charge le diagnostic ECG automatique à l'aide de l'algorithme Carewell, permettant aux cardiologues de modifier les résultats diagnostiques. Il prend en charge l'impression et l'exportation des rapports ECG au format PDF.

Surveillance continue :
- Tracé et données en temps réel pour une surveillance continue

Caractéristiques techniques :
- Mode de fonctionnement : continu
- Tension : CA 100-240 V ; 50/60 Hz
- Courant d'entrée : 0,6 A-0,2 A PR
- Alimentation : batterie rechargeable au lithium-ion, 5000 mAh
- Autonomie de la batterie : 360 min à pleine charge
- Temps de recharge : 5 heures à l'arrêt, 13 heures en marche
- Dimensions - poids : 254×185×28 mm - 1,4 kg
- Écran LCD couleur : 10,1", 1280×800 pixels, multitouch
- Caméra : CMOS couleur, 8 M pixels, 3264×2448
- Stockage des données : 240 heures x patient

ECG :
- Dérivations à 5 électrodes : I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
- Vitesse de balayage du tracé : 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
- Fréquence d'échantillonnage : 500 Hz
- CMRR : =90 dB
- Impédance d'entrée différentielle : =10 MO
- Plage des signaux d'entrée : -10,0 mV à +10,0 mV (crête à crête)

SpO2 :
- Plage de mesure : 0-100% ± 2%
- Longueur d'onde : lumière rouge 660 nm, infrarouge 905 nm
- Puissance optique de sortie max. : =2 mW
- Indice de perfusion (IP) : 0,1%-20%

PR :
- Plage de mesure : 30-250 bpm
- Plage de mesure à partir de NIBP : 30-250 bpm, ±3 bpm ou ±3%
- Plage de mesure à partir de SpO2 : 30-250 bpm, ±2 bpm ou ±2%

TEMP :
- Plage de mesure : 0,0-50,0°C ; ±0,1°C

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Méthode de mesure : température cutanée
- Durée de mesure : <150s

NIBP :
- Durée maximale d'une mesure : adultes/enfants <180 s ; nouveau-nés <90 s
- Plage de mesure statique : 0-300 mmHg ; ±3 mmHg
- Pression initiale de gonflage : adultes 80-280 mmHg, enfants 80-210 mmHg
- Plage de mesure NIBP :

SYS : 25-290 (adultes) 25-240 (enfants)
DIA : 10-250 (adultes) 10-200 (enfants)
MAP : 15-260 (adultes) 15-215 (enfants)

Resp :
- Plage de mesure : adultes 0-120 rpm ; enfants/nouveau-nés 0-150 rpm
- Gain de la forme d'onde : ×0,125, ×0,25, ×0,5, ×1, ×2, ×4
- Vitesse de la forme d'onde : 50 mm/s, 25 mm/s, 12,5 mm/s, 6,25 mm/s

Équipement standard :
- Brassard NIBP pour adultes (25-35 cm)
- Câble de raccordement multifonction
- Câble ECG
- Sonde SpO2 pour adultes (1,3 m)
- 5 électrodes
- Adaptateur secteur
- Câble CA 1,5 m
- Sonde TEMP cutanée
- Manuel GB, FR, IT, ES, PT, DE, RU

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/19407-moniteur-des-signes-vitaux-aiview-vx-tablet-1-piece-6941900604742.html

Photos du produit







SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.