FICHE PRODUIT



Moniteur patient multiparamétrique avec imprimante en option, écran de 10,1″

Référence : SOC-MNLTD340

Description du produit

Moniteur patient multiparamétrique avec imprimante en option, écran de 10,1″

Structure résistante et compacte, grand écran couleur LCD-TFT haute résolution. Poignée facilitant les déplacements. Affichage ECG, RESP, SpO2, NIBP, PR, 2-TEMP. Convient aux adultes et aux nouveau-nés. Analyse des arythmies. Détection du pacemaker, défibrillation et protection contre les interférences électrochirurgicales. 96 heures de mémoire pour toutes les valeurs, 500 mesures NIBP et 60 événements d’alarme. Port USB. Imprimante intégrée en option.

Accessoires inclus ÉQUIPEMENT

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- 1 câble ECG à 5 dérivations avec clips anti-défibrillation, IEC, 3.5 m, réutilisable

- 30 électrodes ECG pour adultes, à usage unique

- 1 capteur SPO2 au doigt pour adultes, 2.5 m, réutilisable

- 1 brassard NIBP pour adultes, 25cm-35cm, réutilisable

- 1 tuyau NIBP, 3 m

- 1 Sonde de température cutanée, adulte, 3 m, réutilisable

- 1 alimentation (norme EUR)

- 1 batterie au lithium rechargeable (14.8V, 2100mAh)

- 1 câble de mise à la terre

Langues disponibles sur demande

- Italien

- Anglais

- Espagnol

- Français

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Portugais

- Allemand

- Polonais

- Chinois

- Turc

Écran

LCD TFT couleur : **10.1”**

Résolution : **800x480**

Tracés affichés : **jusqu’à 8**

Formes d’onde affichées : **jusqu’à 11**

Balayage : **6.25, 12.5, 25, 50 mm/s**

ECG

Dérivations : **5 dérivations et 3 dérivations sélectionnables**

Sensibilité de l’affichage : **Auto x 0125, x 0.25, x 0.5, x 1, x 2, x 4**

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Vitesse de balayage : **6.25, 12.5, 25, 50 mm/s**

Plage de fréquence cardiaque (HR) :

Adultes 15~300 bpm

Pédiatrique/Néonatal 15~350 bpm

Résolution : **1 bpm**

Précision : **±1 bpm ou 1%**

Filtre : **Mode diagnostic 0.05 - 150 Hz** / **Mode surveillance 0.5 - 40 Hz** / **Mode chirurgical 1 - 20 Hz**

Mode diagnostic 0.05 ~150 Hz

Mode surveillance 0.5~40 Hz

Mode chirurgical 1~20 Hz

Surveillance du segment :

Plage de mesure -2.0 mV ~ 2.0 mV

Plage d’alarme -2.0 mV ~ 2.0 mV

RESP

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Méthode : **impédance transthoracique**

Fonctionnement : **automatique/manuel**

Plage de mesure RR :

Adultes 0 ~150 rpm

Pédiatrique/Néonatal 0~150 bpm

Résolution : **1 rpm**

Seuil d’alarme d’apnée :

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 s

Largeur de bande : **0.2 - 2.5 Hz (-3 dB)**

Vitesse de balayage : **6.25, 12.5, 25, 50 mm/s**

SpO2

Plage de mesure et d’alarme : **0~100%**

Résolution : **1%**

Précision :

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

±2% (70~100%, adultes, pédiatrique)

±3% (70~100%, néonatal)

Mesure du pouls : **25~300 bpm**

Résolution : **1 bpm**

Fréquence de mise à jour : **1 seconde**

NIBP

Méthode : **Oscillométrique automatique**

Fonctionnement : **Manuel/Automatique/Continu**

Intervalle de mesure en mode automatique :

1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240, 480 minutes

Unité de mesure : **mmHg/kPa**

Type de mesure : **Systolique, diastolique, moyenne**

Plage de pression :

- Adultes

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Systolique 40~270 mmHg

Diastolique 10~215 mmHg

Moyenne 20~235 mmHg

- Pédiatrique

Systolique 40~200 mmHg

Diastolique 10~150 mmHg

Moyenne 20~165 mmHg

- Néonatal

Systolique 40~135 mmHg

Diastolique 10~100 mmHg

Moyenne 20~110 mmHg

Résolution : **1 mmHg**

Précision : **Erreur moyenne max. ± 5 mmHg**

Écart-type max. : **8 mmHg**

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Plage de mesure du pouls à partir de la PNI : **40~240 bpm**

Résolution : **1 bpm**

Précision : **3 bpm ou 3.5 %**

Température (2 canaux, 1 sonde fournie)

Plage de mesure/d’alarme : **0~50°C**

Résolution : **0.1°C**

Précision : **±0.1°C (sans sonde)**

Canal : **2**

Imprimante (en option)

Vitesse d’impression : **25, 50 mm/s**

Alimentation

Prise secteur : **100~240 V CA, 50/60 Hz**

Batterie au lithium rechargeable : **14.8 V**

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Dimensions **L : 32 x P : 15 x H : 26,5 cm**

Poids **5 kg**

Caractéristiques du fabricant

Accessoires inclus Équipement fourni

- **Réf. LTR303** - 1 câble ECG à 5 dérivations avec clips anti-défibrillation, IEC, 3.5m, réutilisable *(non illustré)*
- Alimentation (standard EUR) *(non illustré)*
- Batterie au lithium rechargeable (14.8V, 2100mAh) *(non illustré)*
- **Réf. LDR200** Capteur SpO2 au doigt, adulte, 2.5m, réutilisable *(non illustré)*
- **Réf. LDR334** Câble adaptateur pour LDR200 *(non illustré)*
- **Réf. LDR343** Brassard PNI, adulte, 25cm-35cm, réutilisable *(non illustré)*
- Câble de terre *(non illustré)*
- 30 électrodes ECG, adultes, à usage unique *(non illustré)*
- **Réf. LDR340** - Tuyau PNI, 3m *(non illustré)*
- ***Réf.* LDR336** - Sonde de température cutanée, adulte, 3m, réutilisable *(non illustré)*

Caractéristiques techniques

Écran

LCD TFT couleur : **10.1”**
Résolution : **800×480**
Tracés affichés : **jusqu’à 8**
Formes d’onde affichées : **jusqu’à 11**
Balayage : **6.25, 12.5, 25, 50 mm/s**

ECG

Dérivations : **5 dérivations et 3 dérivations sélectionnables**
Sensibilité de l’affichage : **Auto x 0125, x 0.25, x 0.5, x 1, x 2, x 4**
Vitesse de balayage : **6.25, 12.5, 25, 50 mm/s**
Plage de fréquence cardiaque (HR) :
Adultes 15~300 bpm
Pédiatrique/Néonatal 15~350 bpm
Résolution : **1 bpm**
Précision : **±1 bpm ou 1%**
Filtre : **Mode diagnostic 0.05 - 150 Hz**; **Mode surveillance 0.5 - 40 Hz**; **Mode chirurgical 1 - 20 Hz**
Mode diagnostic 0.05 ~150 Hz ; Mode surveillance 0.5~40 Hz ; Mode chirurgical 1~20 Hz

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Surveillance du segment : **Plage de mesure -2.0 mV ~ 2.0 mV ; Plage d'alarme -2.0 mV ~ 2.0 mV**

RESP
Méthode : **impédance transthoracique**
Fonctionnement : **automatique/manuel**
Plage de mesure RR :
Adultes 0 ~150 rpm
Pédiatrique/Néonatal 0~150 bpm
Résolution : **1 rpm**
Seuil d'alarme d'apnée : **10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 s**
Largeur de bande : **0.2 - 2.5 Hz (-3 dB)**
Vitesse de balayage : **6.25, 12.5, 25, 50 mm/s**

SpO2
Plage de mesure et d'alarme : **0~100%**
Résolution : **1%**
Précision :
±2% (70~100%, adultes, pédiatrique)
±3% (70~100%, néonatal)
Mesure du pouls : **25~300 bpm**
Résolution : **1 bpm**
Fréquence de mise à jour : **1 seconde**

NIBP
Méthode : **Oscillométrique automatique**
Fonctionnement : **Manuel/Automatique/Continu**
Intervalle de mesure en mode automatique : **1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240, 480 minutes**
Unité de mesure : **mmHg/kPa**
Type de mesure : **Systolique, diastolique, moyenne**
Plage de pression :
- Adultes
Systolique 40~270 mmHg
Diastolique 10~215 mmHg
Moyenne 20~235 mmHg
- Pédiatrique
Systolique 40~200 mmHg
Diastolique 10~150 mmHg
Moyenne 20~165 mmHg
- Néonatal
Systolique 40~135 mmHg

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Diastolique 10~100 mmHg
Moyenne 20~110 mmHg
Résolution : **1 mmHg**
Précision : **Erreur moyenne max. ± 5 mmHg**
Écart-type max. : **8 mmHg**
Plage de mesure du pouls à partir de la PNI : **40~240 bpm**
Résolution : **1 bpm**
Précision : **3 bpm ou 3.5 %**
Température (2 canaux, 1 sonde fournie)
Plage de mesure/d'alarme : **0~50°C**
Résolution : **0.1°C**
Précision : **±0.1°C (sans sonde)**
Canal : **2**

Imprimante (en option)
Vitesse d'impression : **25, 50 mm/s**

Alimentation
Prise secteur : **100~240 V CA, 50/60 Hz**
Batterie au lithium rechargeable : **14.8 V**

Dimensions **L : 32 x P : 15 x H : 26,5 cm**

Poids **5 kg**

Accessoires disponibles en option

- Réf. LDR350 - Plaque de support pour chariot de moniteur *(non illustré)*
- Réf. CO156 - Bras porte-câbles pour chariot CO150 (non illustré

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/19410-moniteur-patient-multiparametrique-avec-imprimante-en-option-ecran-de-10-1.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.