FICHE PRODUIT



Moniteur des signes vitaux AI View VS

Référence : SOC-MNLTD429

Description du produit

Moniteur des signes vitaux AI View VS

Moniteur **multiparamétrique** au format **tablette** pour la mesure des signes vitaux AI VIEW VS avec **écran tactile LCD HD de 10,1″** doté d'une interface intuitive, conçu avec une structure compacte et **ultrafin** (2,2 cm) avec poignée dissimulée.
Utilise un seul câble pour l'ECG (4/5 dérivations), le capteur SpO_2 et le capteur de température.
L'indice EWS (Early Warning Score) est intégré et compatible avec les systèmes internationaux NEWS2, MEWS et CART.
L'équipement comprend également un **appareil photo** scanner intégré pour saisir rapidement les données du patient ; une **imprimante** thermique intégrée à la base de l'appareil et une grande capacité de stockage des données (jusqu'à 70000 jeux de données avec ECG complet et jusqu'à 550000 jeux de données sans ECG).
Testé pour résister aux chutes de 0,75 m : résistance mécanique adaptée à une utilisation dans des environnements dynamiques.

Caractéristiques techniques

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Écran	**Écran LCD TFT couleur de 10,1", panneau tactile capacitif multipoint**	**Résolution**	**1280 × 800 pixels**
Mémoire des données	70000 jeux avec ECG / 550000 jeux sans ECG	**Dimensions**	254 × 185 × 28 mm
Poids	1,4 kg		
E.C.G.	***E.C.G.***	***E.C.G.***	***E.C.G.***
Dérivations	4 électrodes : I, II, III, aVR, aVL, aVF	**CMRR**	≥ 90 dB
Fréquence d'échantillonnage	500 Hz	**Réponse en fréquence**	0,05 Hz - 150 Hz
Filtre EMG	25 Hz - 35 Hz - 45 Hz	**Filtre coupe-bande**	50 Hz / 60 Hz
FC - Plage de mesure	Adulte : 15-300 bpm | Pédiatrique : 15-350 bpm		
Pression non invasive (NIBP)	***Pression non invasive (NIBP)***	***Pression non invasive (NIBP)***	***Pression non invasive (NIBP)***
Méthode	Oscillométrique	**Plage de mesure statique**	0-300 mmHg - Erreur : ±3 mmHg
Plage SIS	Adulte : 25-290 mmHg | Pédiatrique : 25-240 mmHg	**Plage MAP**	Adulte : 15-260 mmHg | Pédiatrique : 15-215 mmHg
Plage DIA	Adulte : 10-250 mmHg | Pédiatrique : 10-200 mmHg		
Pouls (PR)	***Pouls (PR)***	***Pouls (PR)***	***Pouls (PR)***
Plage d'affichage	30-250 bpm		
Saturation en oxygène (SpO2)	***Saturation en oxygène (SpO2)***	***Saturation en oxygène (SpO2)***	***Saturation en oxygène (SpO2)***
Plage de mesure	0% - 100%	**Précision**	70%-100% : ±2% | 50%-69% : ±3% | 0%-49% : non défini
Indice de perfusion (PI)	0,1% - 20%		
Température	***Température***	***Température***	***Température***

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Méthode	Infrarouge (thermomètre Bluetooth AOJ-20A / thermomètre filaire THP59JU)	**Plage de mesure**	0,0°C - 50,0°C
Durée de mesure	1 s		

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/19411-moniteur-des-signes-vitaux-ai-view-vs.html

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.