FICHE PRODUIT



Moniteur multiparamétrique GIMA BM3 Pro à écran tactile

Référence : SOC-MN33720
EAN13 : 8809276940353

Description du produit

Moniteur multiparamétrique GIMA BM3 Pro à écran tactile

Le moniteur tactile GIMA BM3 PRO est conçu pour offrir des performances avancées et fiables dans le suivi des paramètres vitaux. Doté d'un écran LCD TFT couleur de 8 pouces avec une résolution de 800x600, il garantit un affichage clair et détaillé des informations. Son interface tactile facilite l'interaction et le réglage des fonctions.

Caractéristiques techniques :
- Écran : LCD TFT tactile couleur 8" 800x600 pixels
- Dimensions - Poids : 238x250xh 163 mm - 3,1 kg
- Tracé : 4 tracés : 2xECG, SpO2, respiration
- Vitesse de balayage : 6,25, 12,5, 25, 50 mm/s
- Indicateurs : catégories d'alarmes (3 niveaux de priorité), alarme visuelle, tonalité QRS, tonalité de pouls SpO2, pourcentage (%) de fréquence SpO2, état de la batterie, voyant LED d'alimentation
- Imprimante thermique : 25, 50 mm/s (largeur du papier 58 mm)
- Alimentation : batterie Li-ion rechargeable
- Autonomie : 2 heures de fonctionnement continu (à pleine charge)
- Interfaces : sortie numérique LAN pour le transfert de données
- Connecteur d'entrée CC : 18 VCC, 2,8 A max.
- Sortie HDMI externe pour grand écran

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Lecteur de codes-barres USB
- Mémoire de données USB / mise à jour logicielle
- Tension de fonctionnement : 100-240 V, 50-60 Hz
- Mémoire de données : 168 heures, 20 cas de tracés d’alarme de 10 s

ECG :
- Dérivations : 3 ou 5 (en option)
- Type de dérivations : 3 I, II, III ; 5 I, II, III, aVR, aVL, aVF, V (en option)
- Plage de fréquence cardiaque : adultes : 30 - 300 bpm, nouveau-nés/enfants : 30 - 350 bpm
- Précision de la fréquence cardiaque : ± 1 bpm ou ± 1%, la valeur la plus élevée des deux
- Vitesse de balayage : 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s
- Filtre : diagnostic : 0,05 - 150 Hz ; modéré : 0,5 - 25 Hz
- Surveillance : 0,5 - 40 Hz ; maximum : 5 - 25 Hz
- Mode de détection du stimulateur cardiaque : indicateur sur le tracé affiché (sélectionnable par l’utilisateur)
- Protection : contre les interférences électrochirurgicales et la défibrillation

SpO2 % :
- Plage de saturation : 0% - 100% ± 2 chiffres (70% - 100%)
- Plage de pulsations : 30 - 254 bpm ± 2 bpm

NIBP :
- Technique : oscillométrique
- Méthodes de mesure : manuelle/automatique/continue
- Plage de pression : 0 - 300 mmHg ±3 mmHg
- Plage de mesure : pression adulte : 20 - 260 mmHg, pression pédiatrique : 20 - 160 mmHg, pression néonatale : 20 - 130 mmHg

Respiration :
- Méthode : impédance thoracique
- Plage : 5 - 120 respirations/min
- Précision : ± 1 respiration/min
- Alarme d’apnée : oui

Température - en option :
- Plage : 0° - 50°C (32°F - 122°F)
- Précision : ± 0,1°C (25°C - 50°C), ± 0,2°C (0°C - 24°C)
- Compatible avec : sondes de température série YSI 400

Équipement fourni :
- Câble patient avec 3 dérivations (ECG)
- Électrodes à usage unique : 10 pièces
- Capteur SpO2 - réutilisable
- Câble d’extension de 2 m pour capteur SpO2

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Tubulure NIBP - 3m
- Imprimante thermique 58 mm
- Brassard adulte réutilisable 25-35 cm
- Brassard pédiatrique réutilisable
- Adaptateur CC (18 VCC, 2,5A)
- Batterie
- Manuel d’utilisation : GB, IT

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/19413-moniteur-multiparametrique-gima-bm3-pro-a-ecran-tactile-8809276940353.html


SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com


Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit









SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.