FICHE PRODUIT



Moniteur fœtal FC1400

Référence : SOC-MN29516
EAN13 : 8023279295160

Description du produit

Moniteur fœtal FC1400

MONITEUR FŒTAL SIMPLE FC1400 Moniteur fœtal antepartum capable de mesurer le rythme cardiaque fœtal (FHR), le degré de contraction utérine (UA : activité utérine) et les mouvements fœtaux (FM) Affichage optimal des données - écran tactile LCD TFT couleur de 7" (800x480) - 2 modes d'affichage : graphique et textuel - capacité de mémoire : 72 heures Données extrêmement précises et accès facile - grande précision et vaste zone de détection - fonction de défilement de l'écran facile à utiliser - sondes étanches pratiques, 1 MHz, pour minimiser les interruptions des tracés du rythme cardiaque fœtal, même lorsque le fœtus bouge Impression - rapport d'interprétation CTG - compatible avec les feuilles standard et le format A4 - utilisable avec du papier fax Avantages supplémentaires - contrôle centralisé par Wi-Fi jusqu'à 16 lits (en option) - compatible avec PC - batterie interne d'une autonomie de 2 heures (en option) - adaptateur 100-240 V, 50-60 Hz - logiciel multilingue intégré : GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, RU, CZ, HU, BG, TR, KR, CN. Il est recommandé de l'utiliser après la trentième semaine. 1 pièce. Dimensions 296x97,5xh 305,5 mm - Env. 2,9kg Grand écran LCD TFT 7" (800x480) Imprimante matricielle thermique : vitesse d'impression : 1, 2, 3 cm/min (temps réel) / fonction d'avance papier Alimentation, entrée : 100-240 V, 1.5-0.7 A, 50-60 Hz / sortie : +18 V = 2.8 A Batterie Li-ion (en option) 4 heures (charge) - 2 heures (décharge) Connexion externe LAN, Wi-Fi, mémoire USB Rythme cardiaque fœtal signal d'entrée : échographie Doppler pulsé fréquence des ultrasons : 1.0

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

MHz, 975 kHz puissance des ultrasons : <10 mW/cm2 méthode de détection du FHR : autocorrélation plage du FHR : 50-210 bpm ±1 bpm (120-160) Source de détection des mouvements fœtaux : échographie Doppler pulsé, marqueur d'événements Contractions utérines entrée : transducteur externe avec cellule de charge commande de référence : touche unique d'alimentation, remise à zéro automatique plage de mesure : 0-99 Analyse automatique CTG ligne de base moyenne du FHR nombre de contractions nombre d'accélérations nombre de décélérations décélération tardive décélération précoce décélération variable épisodes élevés épisodes faibles variabilité à court terme perte de signal

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

https://www.socimed.com/cardiotocographes-et-moniteurs-foetaux/19435-moniteur-ftal-fc1400-8023279295160.html

Photos du produit







SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.