FICHE PRODUIT



Moniteur multiparamétrique GIMA k12

Référence : SOC-PA35306
EAN13 : 8023279353068

Description du produit

Moniteur multiparamétrique GIMA k12

MONITEUR MULTIPARAMÉTRIQUE K12 12" - ECG 5 dér.

Moniteur multifonction permettant de surveiller les signes vitaux physiologiques des patients adultes, pédiatriques et nouveau-nés.
Grâce à ses fonctions d'enregistrement et d'affichage en temps réel de paramètres tels que l'ECG, la fréquence cardiaque (HR), la pression artérielle non invasive (NIBP), la saturation en oxygène (SpO2), la respiration (RESP) et la température (TEMP), il permet une analyse complète de l'état physiologique du patient.

- conception ergonomique avec interface utilisateur intuitive
- port USB pour le transfert de données et la mise à jour du logiciel
- 9 tracés de formes d'onde affichés à l'écran
- environnement de type Windows, facile à utiliser
- alarmes visuelles et sonores en cas d'anomalies physiologiques et techniques
- grande capacité de mémoire
- adapté à une utilisation avec les capteurs Nellcor d'origine
- protection contre les décharges de défibrillateur, résistance aux interférences des unités

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

électrochirurgicales ; détection et inhibition des impulsions du stimulateur cardiaque.

Logiciel interne : GB, DE, FR, PT, ES, IT, PL, TR, RU.

Logiciel pour PC : GB, IT, ES.
Compatible avec Windows XP, 7, 8, 10, 11.

1 pièce.

ECG
Plage dynamique d’entrée : ±(0,5~5 mVp)
Impédance différentielle d’entrée : =10 MO
Bande passante : 0,05~150 Hz (diagnostic), 0,5~40 Hz (surveillance), 1~20 Hz (fonctionnement)
CMRR : =90 dB (diagnostic) / =105 dB (surveillance et fonctionnement)
Sélection de la sensibilité : ×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4 et Auto
Vitesse de balayage : 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Plage de mesure HR : 15~350 bpm ±1% ou ±2 bpm, la plus élevée des deux
Fonction de détection et d’inhibition des impulsions du stimulateur cardiaque

RESP
Plage de mesure : 0~120 rpm ±5% ou ±2 rpm, la plus élevée des deux

TEMP
Plage de mesure : 21,0~50,0 °C ±0,2 °C entre 25~45 °C

NIBP
Technique : méthode oscillométrique
Temps de mesure typique : <30 secondes (brassard adulte)
Plage de mesure NIBP : SYS : 40~275 mmHg (adultes) / 40~200 mmHg (pédiatrique) / 40~135 mmHg (nouveau-nés)
Plage de mesure NIBP : DIA : 10~210 mmHg (adultes) / 10~150 mmHg (pédiatrique) / 10~95 mmHg (nouveau-nés)
Plage de mesure NIBP : MAP : 20~230 mmHg (adultes) / 20~165 mmHg (pédiatrique) / 20~110 mmHg (nouveau-nés)
Précision de mesure NIBP : différence moyenne : ±5 mmHg
Écart-type : 8 mmHg
Mode de mesure NIBP : manuel, Auto, STAT, multi-cycle
Intervalles de mesure automatique : 1-480 min

SpO2
Technique : méthode optique à double longueur d’onde

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Plage de mesure : 0%~100% ±2% pour la plage SpO2 70~100%
Plage de mesure PR : 30~250 bpm ±2 bpm ou ±2%, la plus élevée des deux
Performance en faible perfusion : jusqu'à 0,3%.

Autres caractéristiques
Alimentation : CA 100-240 V, 50/60 Hz, 60 VA
Batterie au lithium intégrée : 11,1V/4400 mAh
Écran : écran TFT de 12 ou 15 pouces
Méthode d'alarme : alarme audiovisuelle à 3 niveaux
Réseau : Ethernet
Norme de sécurité : IEC 60601-1

- Sonde SpO2 pour adultes
- Brassard NIBP adulte
- Câble d'extension SpO2
- Câble ECG
- Sonde de température cutanée
- Câble d'alimentation
- Batterie au lithium rechargeable
- Housse antipoussière
- Électrode à usage unique
- Manuel : GB, FR, IT, ES,
- Logiciel pour PC : GB, IT, ES

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/accessoires-de-moniteurs-multiparametres/19545-moniteur-multiparametrique-gima-k12-8023279353068.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.