FICHE PRODUIT



Moniteur multiparamétrique GIMA k15 2ibp + etco2 configuration écran tactile

Référence : SOC-PA35310
EAN13 : 8023279353105

Description du produit

Moniteur multiparamétrique GIMA k15 2ibp + etco2 configuration écran tactile

MONITEUR MULTIPARAMÉTRIQUE K15 2 IPB + EtCO2 ÉCRAN TACTILE 15 Moniteur multifonctionnel destiné à surveiller les signes vitaux physiologiques des patients adultes, pédiatriques et nouveau-nés. Grâce à ses fonctions d'enregistrement et d'affichage en temps réel de paramètres tels que l'ECG, la fréquence cardiaque (HR), la pression artérielle non invasive (NIBP), la saturation en oxygène (SpO2), la respiration (RESP) et la température (TEMP), il permet une analyse complète de l'état physiologique du patient. - conception ergonomique avec interface utilisateur intuitive - port USB pour le transfert de données et la mise à jour du logiciel - 9 tracés de formes d'onde à l'écran - environnement de type Windows, facile à utiliser - alarme visuelle et sonore en cas d'anomalies physiologiques et techniques - grande capacité de mémoire - convient pour une utilisation avec des capteurs Nellcor d'origine - protection contre les décharges de défibrillateur, résistance aux interférences des unités électrochirurgicales ; détection et inhibition des impulsions des stimulateurs cardiaques. Logiciel interne : GB, DE, FR, PT, ES, IT, PL, TR, RU. Logiciel pour PC : GB, IT, ES. Compatible avec Windows XP, 7, 8, 10, 11. 1 pièce. ECG Plage dynamique d'entrée : ±(0,5~5 mVp) Impédance différentielle d'entrée : =10 MO Bande passante : 0,05~150 Hz (Diagnostic), 0,5~40 Hz (Surveillance), 1~20 Hz (Fonctionnement) CMRR : =90 dB (Diagnostic) / =105 dB (Surveillance et fonctionnement) Sélection de la sensibilité : ×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4 et

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Auto Vitesse de balayage : 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s Plage de mesure HR : 15~350 bpm ±1% ou ±2 bpm, la plus grande des deux valeurs Fonction de détection et d'inhibition des impulsions du stimulateur cardiaque RESP Plage de mesure : 0~120 rpm ±5% ou ±2 rpm, la plus grande des deux valeurs TEMP Plage de mesure : 21,0~50,0 °C ±0,2 °C entre 25~45 °C NIBP Technique : méthode oscillométrique Temps de mesure typique : <30 secondes (brassard adulte) Plage de mesure NIBP : SYS : 40~275 mmHg (Adultes) / 40~200 mmHg (Pédiatrique) / 40~135 mmHg (Nouveau-nés) Plage de mesure NIBP : DIA : 10~210 mmHg (Adultes) / 10~150 mmHg (Pédiatrique) / 10~95 mmHg (Nouveau-nés) Plage de mesure NIBP : MAP : 20~230 mmHg (Adultes) / 20~165 mmHg (Pédiatrique) / 20~110 mmHg (Nouveau-nés) Précision de mesure NIBP : différence moyenne : ±5 mmHg Écart-type : 8 mmHg Mode de mesure NIBP : Manuel, Auto, STAT, Multicycle Intervalles de mesure automatique : 1-480 min SpO2 Technique : méthode optique à double longueur d'onde Plage de mesure : 0%~100% ±2% pour la plage SpO2 70~100% Plage de mesure PR : 30~250 bpm ±2 bpm ou ±2%, la plus grande des deux valeurs Performance en faible perfusion : jusqu'à 0,3%. EtCO2 (nécessite 33796 ou 33797) Technique : méthode optique infrarouge Mode d'échantillonnage : Sidestream ou Mainstream Plage de mesure : 0~150 mmHg Précision de mesure : 0~40 mmHg ±2 mmHg ; 41~70 mmHg ±5% ; 71~100 mmHg ±8% ; 101~150 mmHg ±10% Débit : 50 ml/min ±10 ml/min (Sidestream) IBP Technique : transducteur à jauge de contrainte Sensibilité d'entrée : 5 µV/V/mmHg Plage de mesure : -50~300 mmHg ±2% ou ±4 mmHg, la plus grande des deux valeurs Emplacements de mesure : ART, RAP, PA, LAP, CVP, ICP, AUXP1, AUXP2 Étalonnage : étalonnage du zéro Autres caractéristiques Alimentation : CA 100-240 V, 50/60 Hz, 60 VA Batterie au lithium intégrée : 11,1V/4400 mAh Écran : écran TFT de 12 ou 15 pouces Méthode d'alarme : alarme sonore et visuelle à 3 niveaux Réseau : Ethernet Norme de sécurité : IEC 60601-1 - sonde SpO2 adulte - Brassard NIBP adulte - Câble d'extension SpO2 - Câble ECG - Sonde de température cutanée - Câble d'alimentation - Batterie rechargeable au lithium - Housse antipoussière - Électrode à usage unique - Manuel : GB, FR, IT, ES, - Kit IBP à usage unique - Logiciel pour PC : GB, IT, ES - Configuration EtCO2

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/accessoires-de-moniteurs-multiparametres/19549-moniteur-multiparametrique-gima-k15-2ibp-etco2-configuration-ecran-tactile-8023279353105.html

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.