FICHE PRODUIT



Aspirateur chirurgical portable Armoline AL-01

Référence : SOC-ASAL-01

Description du produit

Aspirateur de mucosités portable Armoline AL-01 : 15 l/min en fonctionnement continu

Petit gabarit, usage large : l'Armoline AL-01 est un aspirateur électrique à usage médical prévu pour aspirer les liquides corporels de l'adulte comme de l'enfant. On le rencontre aussi bien en milieu clinique, pour évacuer du sang ou du pus au cours d'un soin, qu'au chevet de patients qui n'arrivent plus à expectorer seuls.

Où l'utiliser ?

- Salles d'opération
- Chambres de patients et infirmeries
- Services d'urgence
- Soins médicaux post-opératoires à domicile, chez les personnes qui peinent à évacuer leurs expectorations

Une pompe à piston à sec, sobre et discrète

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Le moteur entraîne une pompe à piston à sec, donc sans huile. Il fournit un débit d'air libre de 15 l/min et une dépression réglable jusqu'à -0,75 bar (-75 kPa, soit -563 mmHg), ce qui classe l'appareil en « vide élevé / faible débit » selon l'ISO 10079-1. Donné pour un fonctionnement continu, il reste sous la barre des 55 dB : un vrai confort la nuit, en chambre comme à la maison.

Ce qui protège le patient et la pompe
Le bocal de recueil est muni d'un système anti-débordement, qui interrompt l'aspiration avant que le liquide ne remonte vers la pompe. Un filtre antibactérien et hydrophobe, réservé à un seul patient, complète cette protection. Les tuyaux en silicone, eux, passent à l'autoclave.

Caractéristiques techniques

- **Moteur :** pompe à piston à sec
- **Alimentation :** 230 V - 50 Hz
- **Puissance absorbée :** 180 VA
- **Débit d'air libre :** 15 l/min
- **Aspiration réglable :** jusqu'à -0,75 bar (-75 kPa, -563 mmHg)
- **Classification ISO 10079-1 :** vide élevé / faible débit
- **Niveau sonore :** < 55 dB
- **Fonctionnement :** continu
- **Fusible :** 1 x F 1,6 A 250 V
- **Indice de protection :** IP21
- **Dimensions :** 24 x 19 x 13 cm
- **Poids :** 2,4 kg

Livré prêt à l'emploi

- Bocal d'aspiration avec système anti-débordement
- Jeu de tuyaux en silicone 6 x 10 mm autoclavables, avec raccord conique 8-9-10 mm
- Filtre antibactérien et hydrophobe (usage monopatient)
- Sonde d'aspiration CH20
- Cordon d'alimentation avec fiche Schuko

Questions fréquentes
L'Armoline AL-01 peut-il fonctionner longtemps sans pause ? Oui, il est donné pour un

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

fonctionnement continu, ce qui le distingue des petits aspirateurs à usage intermittent.

Que faut-il changer d'un patient à l'autre ? Le filtre antibactérien et hydrophobe, qui est à usage monopatient. Les tuyaux en silicone, eux, se stérilisent à l'autoclave.

Sur quelle prise le brancher ? Sur une prise 230 V - 50 Hz ; le cordon fourni se termine par une fiche Schuko.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-15-lpm/19557-aspirateur-chirurgical-portable-armoline-al-01.html

Photos du produit

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.









SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.